



Tarjeta de Entrada HDBaseT | 4 Puertos | HDCP 1.4 | EDID Expert | Compatible con Audio | Compatible con VM1600A

SKU: VM8514 Marca: ATEN Categoría: Accesorios

\$45,803.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Imagen 2 y texto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 22px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tarjeta de salida HDBaseT de 4 puertos</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'>Ofrece una forma sencilla de redirigir 4 transmisores HDBaseT a 4 receptores HDBaseT y, en combinación con los switches de matriz modulares de ATEN, permite redirigir hasta 32 conexiones de entrada y 32 conexiones de salida HDBaseT.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: justify;'>Si la tarjeta de salida HDBaseT VM8514 se utiliza junto con el receptor HDBaseT VE805R, contará con la tecnología Conmutación fluida Seamless Switch™ y con la función de pared de vídeo. La tecnología Conmutación fluida Seamless Switch™ de ATEN ofrece conmutación de vídeo en tiempo real con un escalador integrado capaz de gestionar diferentes resoluciones de vídeo en distintas pantallas y funciones de pared de vídeo que le permiten configurar hasta 32 perfiles de diseños personalizados a través de la Interfaz gráfica de usuario interactiva.</p></div> <!-- Tabla de Puntos Destacados --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <div style='background: #629ad1; color: white; text-align: center; padding: 12px; border-radius: 8px 8px 0 0;'>Puntos Destacados</div> <div style='display: flex; flex-direction: column; border: 1px solid #629ad1; border-top: none; border-radius: 0 0 8px 8px; overflow: hidden;'> <div style='display: flex; border-bottom: 2px solid #629ad1;'> <div style='flex: 0 0 18%; background: #629ad1; color: white; text-align: center; padding: 12px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);'>Compatibilidad con VM1600A/VM3200</div> <div style='flex: 1 1 auto; padding: 12px; color: inherit; text-align: justify;'>La tarjeta de salida HDBaseT de 4 puertos es compatible con el VM1600A/VM3200 y puede combinarse con tarjetas de E/S modulares de cualquier tipo para obtener la máxima flexibilidad.</div> </div> <div style='display: flex; border-bottom: 2px solid #629ad1;'> <div style='flex: 0 0 18%; background: #629ad1; color: white; text-align: center; padding: 12px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);'>Conectividad HDBaseT</div> <div style='flex: 1 1 auto; padding: 12px; color: inherit; text-align: justify;'>Permite conectarse a terminales serie o dispositivos serie, como pantallas táctiles y lectores de códigos de barras.</div> </div> <div style='display: flex; border-bottom: 2px solid #629ad1;'> <div style='flex: 0 0 18%; background: #629ad1; color: white; text-align: center; padding: 12px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);'>Conectividad HDBaseT</div> <div style='flex: 1 1 auto; padding: 12px; color: inherit; text-align: justify;'>Prolonga 4 conexiones HDBaseT hasta 100 metros a través de un único cable Cat 5e/6.</div> </div> <div style='display: flex; border-bottom: 2px solid #629ad1;'> <div style='flex: 0 0 18%; background: #629ad1; color: white; text-align: center; padding: 12px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);'>Anti Atasco HDBaseT</div> <div style='flex: 1 1 auto; padding: 12px; color: inherit; text-align: justify;'>Resiste las interferencias de señal durante la transmisión de vídeo con tecnología HDBaseT.</div> </div> <div style='display: flex; border-bottom: 2px solid #629ad1;'> <div style='flex: 0 0 18%; background: #629ad1; color: white; text-align: center; padding: 12px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);'>Conmutación Fluida</div> <div style='flex: 1 1 auto; padding: 12px; color: inherit; text-align: justify;'>Ofrece conmutación de prácticamente cero segundos, flujos de vídeo continuos, conmutación en tiempo real y transmisiones de señal estables cuando está conectado a VE805R/VE816R.</div> </div> <div style='display: flex; border-bottom: 2px solid #629ad1;'> <div style='flex: 0 0 18%; background: #629ad1; color: white; text-align: center; padding: 12px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);'>Pared de Vídeo</div> <div style='flex: 1 1 auto; padding: 12px; color: inherit; text-align: justify;'>Ofrece perfiles de pared de vídeo configurables para diseños personalizados a través de una interfaz gráfica de usuario interactiva.</div> </div> <div style='display: flex; border-bottom: 2px solid #629ad1;'> <div style='flex: 0 0 18%; background: #629ad1; color: white; text-align: center; padding: 12px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);'>Canal de Infrarrojos Bidireccional</div> <div style='flex: 1 1 auto; padding: 12px; color: inherit; text-align: justify;'>La transmisión de infrarrojos se procesa cada vez en una dirección.</div> </div> <div style='display: flex; border-bottom: 2px solid #629ad1;'> <div style='flex: 0 0 18%; background: #629ad1; color: white; text-align: center; padding: 12px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);'>Diseño Hot-swappable</div> <div style='flex: 1 1 auto; padding: 12px; color: inherit; text-align: justify;'>Facilita la integración de tarjetas de E/S, lo cual simplifica el mantenimiento y la expansión del sistema.</div> </div> </div> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Especificaciones</div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-232: 4 x Conectores con tornillo cautivo, 3 tramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Infrarrojos: 4 x Miniconector estéreo hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 12.2W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. <li style='margin-bottom: 5px;'>La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. </div> </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Condiciones medioambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: HR del 0 - 80%, Sin condensación </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; margin-bottom: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.97 kg (2.14 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL): 35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del paquete </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación fluida en tiempo real sin latencia
Característica 2	Escalado integrado para múltiples resoluciones
Característica 3	Video wall con 32 perfiles personalizables
Característica 4	Control RS-232 e IR bidireccional integrado
Característica 5	Diseño hot-swappable para mantenimiento continuo
Característica 6	Expansión modular hasta 32x32 conexiones HDBaseT