



Tarjeta de Entrada HDMI / 2 Canales / 4K 4092×1940@30Hz / Audio In-Band / Sin Compresión

SKU: DS-C30S-02HI/4K(V2) Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$51,053.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de entrada HDMI diseñada para integrarse en chasis de videowall de la serie DS-C30S. Permite la captura simultánea de dos fuentes HDMI con resolución 4K hasta 4092×1940 a 30 Hz. La transmisión de video se realiza sin compresión, garantizando estabilidad y baja latencia en aplicaciones de monitoreo y control visual. El audio in-band se transmite a través de los mismos canales HDMI, eliminando la necesidad de conexiones de audio independientes. Su formato compacto de slot facilita la instalación en entornos de centro de control y videowalls profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 entradas HDMI para captura de video 4K<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4092×1940 @ 30 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Audio in-band por HDMI integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión de video 4K sin compresión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para fácil integración en chasis<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con DS-C30S-S11(V2) y DS-C30S-S23(V2)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas de video: 2 × HDMI<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 4092×1940 @ 30 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Audio: In-band por HDMI<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compresión: Sin compresión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Compacto para integración en videowall</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tarjeta de entrada HDMI 4K de 2 canales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin compresión de señal
Característica 2	Audio integrado por canal HDMI
Característica 3	Diseño compacto para integración sencilla
Característica 4	Configuración plug-and-play rápida
Característica 5	Resolución máxima 4092×1940 a 30Hz
Característica 6	Compatibilidad con controladores DS-C30S V2