



Tarjeta de Entrada HDMI 4K 2 Canales / 4K60 (4096x2160) / HDMI 2.0 / HDR10 y HLG / HDCP 2.3 / Compatible Serie C66S

SKU: DS-C66S-02HI/4K Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$36,940.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ===== HERO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 12px;'>Hikvision · DS-C66S-02HI/4K · Tarjeta de Entrada HDMI 4K</p> <h2 style='font-size: 36px; font-weight: 700; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.15; color: inherit; margin: 0 0 16px;'>Dos entradas 4K60. HDR real. Sin concesiones.</h2> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0 0 20px;'>HDMI 2.0. 4096×2160 a 60 Hz. HDR10 y HLG con cumplimiento SMPTE ST 2084/ST 2086. HDCP 2.3 con retrocompatibilidad total. Frame rate de 24 a 120 Hz. Audio dual channel 48 kHz. El puente entre tu fuente 4K y tu videowall.</p> <p style='font-size: 15px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Compatible con chasis DS-C66S-S6 y DS-C66S-S12.</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 60px;'> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 16px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 16px; font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Video</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>Canales: 2 HDMI 2.0</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Resolución 4096×2160 @ 60 Hz</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Frame rate: 24-120 Hz</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>HDR: HDR10, HLG</div> <div>HDCP: 2.3/2.2/1.4/1.3</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 16px; font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Audio y físicas</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>Audio: In-band dual channel</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Sampling: 32/44.1/48 kHz</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Slot: Entrada</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad: Serie DS-C66S</div> <div>Garantía 3 años</div> </div> </div> </div></div><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 16px; margin-bottom: 20px;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 12px;'>Garantía</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 12px;'>3 años de garantía. HDR10 y HLG para broadcast profesional.</h3> <p style='font-size: 15px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'>Resoluciones: 4096×2160, 3840×2160, 1920×1200, 1920×1080p. SMPTE ST 2084/ST 2086. Ideal para broadcast, producción 4K y centros de control.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dual HDMI 2.0 para integración de dos fuentes 4K simultáneas
Característica 2	HDR10 y HLG con cumplimiento SMPTE ST 2084/2086 para broadcast profesional
Característica 3	HDCP 2.3 con retrocompatibilidad total para protección de contenido sin interrupciones
Característica 4	Frame rate adaptable 24-120 Hz para compatibilidad universal con dispositivos de video
Característica 5	Audio dual channel con sampling de 32/44.1/48 kHz para sincronización precisa
Característica 6	Compatible con chasis DS-C66S-S6 y DS-C66S-S12 para escalabilidad en videowalls