



Tarjeta de Expansión de Zonas / 8 Zonas Convencionales / Autodireccionable / Salida Supervisada / Certificación EN 54 / Plug-and-Play

SKU: SMARTLINE/8Z Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: INIM

\$1,254.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La tarjeta de expansión de 8 zonas convencionales está diseñada para incrementar la capacidad de detección de los paneles de control SmartLine020-2 y SmartLine020-4. Mediante autodireccionamiento automático por número de serie único, elimina la necesidad de configuración manual de direcciones, reduciendo el tiempo de instalación y los errores de parametrización. Cada zona admite hasta 32 dispositivos, permitiendo escalar la cobertura del sistema sin alterar la arquitectura base del panel. Incorpora una salida supervisada para dispositivos de señalización audible y visual, con monitoreo continuo del estado del cableado. El LED multicolor integrado proporciona indicación visual inmediata del estado operativo de cada zona y del módulo, facilitando el diagnóstico en campo. Su instalación es plug-and-play dentro del gabinete del panel, sin requerir herramientas de programación adicionales. Fabricada bajo estándares italianos con certificación EN 54, garantiza conformidad con normativas europeas de sistemas de detección y alarma de incendio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>8 zonas convencionales adicionales con autodireccionamiento automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Hasta 32 dispositivos por zona (256 dispositivos adicionales en total)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>1 salida supervisada para sirenas y flashers<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>LED multicolor de estado para diagnóstico visual inmediato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con paneles SmartLine020-2 y SmartLine020-4<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño y manufactura italiana con certificación EN 54</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zonas de expansión: 8 convencionales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad por zona: 32 dispositivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad total: 256 dispositivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salidas supervisadas: 1 (sirenas / flashers)<li style='padding: 6px 0;*>Autodireccionamiento: por número de serie único</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicador de estado: LED multicolor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalación: Plug-and-play en gabinete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Origen de manufactura: Italia<li style='padding: 6px 0;*>Certificación: EN 54</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 tarjeta de expansión SMARTLINE/8Z<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autodireccionamiento automático por número de serie único sin configuración manual
Característica 2	Salida supervisada integrada para sirenas y flashers con protección de cableado
Característica 3	LED multicolor para diagnóstico visual inmediato del estado de cada zona
Característica 4	Expansión de 32 dispositivos por zona hasta 256 dispositivos adicionales
Característica 5	Instalación plug-and-play en gabinete de paneles SmartLine020-2 y SmartLine020-4
Característica 6	Diseño y manufactura italiana con certificación EN 54 para instalaciones profesionales