



Tarjeta de expansion para 16 entradas supervisadas para AC825

SKU: S-805 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$5,781.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='margin-top: -15px; font-size: 28px; color: inherit;'>S-805</h2> <h3 style='font-size: 22px; color: inherit;'>Tarjeta de expansión para 16 entradas supervisadas para AC825</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Es una de las 4 tarjetas expansoras de la nueva serie de controladores de la serie AC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para soluciones residenciales y comerciales. <li style='margin-bottom: 5px;'>La tarjeta expansora incrementa la flexibilidad del sistema de control de acceso dando un incremento de 16 entradas supervisadas por el panel </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con el panel AC825IPL. <li style='margin-bottom: 5px;'>Una sola tarjeta expansora puede ser conectada a la tarjeta principal directamente, y acepta hasta 12 tarjetas expansoras por medio del puerto OSDP <li style='margin-bottom: 5px;'>16 entradas supervisadas por el panel </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Es posible conectar una sola tarjeta expansora directamente al panel, si se desea instalar más tarjetas expansoras al sistema se requiere poner un gabinete ME-1505 por cada par de tarjetas expansoras. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de 16 entradas supervisadas por panel
Característica 2	Conexión en cadena de hasta 12 tarjetas por puerto OSDP
Característica 3	Detección en tiempo real de sabotaje y fallas
Característica 4	Integración directa con panel AC825IPL
Característica 5	Arquitectura modular para escalabilidad flexible
Característica 6	Ideal para entornos residenciales y comerciales