



Tarjeta de expansion para 16 entradas y 8 salidas supervisadas para AC825

SKU: P-805 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$5,281.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con el panel AC825IPL <li style='margin-bottom: 5px;'>Adiciona 16 entradas supervisadas y 8 salidas al sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevadores tipo C de 5A <li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador de estatus de fuente y estado de relevadores <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación modular rápida y eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 16 tarjetas expansoras vía OSDP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso para mediana y alta escala <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con software AxTraxNG </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: 16 supervisadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 8 (Relevadores tipo C de 5A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores: LED de estado de fuente y relevadores </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 345 x 400 x 10 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.6 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de PCBA: 175 x 85 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de PCBA: 150 g </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Operativas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -5°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -25°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 0-85% sin condensación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador base: AC825IP <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo: OSDP <li style='margin-bottom: 5px;'>Expansión: Hasta 16 tarjetas expansoras </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-bottom: 10px;'>Es posible instalar una tarjeta directamente al panel. Si se desean instalar más de una tarjeta, se requiere un gabinete ME-1505 por cada par de tarjetas.</p> <p style='margin-bottom: 10px;'>La tarjeta puede ser conectada directamente a la tarjeta principal o mediante el puerto OSDP, permitiendo una expansión flexible según las necesidades del sistema.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión vía OSDP para escalabilidad modular
Característica 2	Compatibilidad nativa con panel AC825IPL
Característica 3	Relevadores de alta potencia 5A tipo C
Característica 4	LEDs de estado para diagnóstico visual
Característica 5	Hasta 16 tarjetas en cascada por sistema
Característica 6	PCBA compacta de 175 x 85 mm