



Tarjeta de iluminacion led de entrada para torniquete modelo DS-K3G411(L)X

SKU: 202200234 Marca: HIKVISION

\$133.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del logo --> <p style='text-align: center; margin: 0;'></p> <!-- Tarjeta de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta de iluminación LED de entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de alimentación tipo jack <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Rojo y Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con torniquete modelo DS-K3G411(L)X <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin tornillería ni accesorios adicionales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Tarjeta de iluminación LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Rojo / Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Tipo jack <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Torniquete DS-K3G411(L)X <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Accesos de entrada </div> </div> <!-- Tarjetas adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo DS-K3G411(L)X <li style='margin-bottom: 5px;'>Torniquetes tipo tripode </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector tipo jack <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad </div> </div> <!-- Imagen de solución completa --> <p style='margin: 30px 0 0 0; text-align: center;'></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señalización visual clara con LEDs bicolor
Característica 2	Conexión plug-and-play via conector jack
Característica 3	Montaje sin herramientas ni tornillería adicional
Característica 4	Integración directa con sistemas de control de acceso
Característica 5	Diseñada exclusivamente para accesos de entrada
Característica 6	Compatibilidad nativa con torniquete tripode DS-K3G411(L)X