



Tarjeta de iluminacion led de salida para torniquete modelo DS-K3G411(L)X

SKU: 202200235 Marca: HIKVISION

\$133.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen logo Hikvision --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación LED para salida en torniquete <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores indicativos rojo y verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelo DS-K3G411(L)X <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector tipo jack integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin tornillería ni accesorios </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Tarjeta de iluminación LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Indicación de salida en torniquete <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores: Rojo y verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Tipo jack <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Torniquete DS-K3G411(L)X <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Sin tornillería ni accesorios adicionales </div> </div> <!-- Imagen solución completa --> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicación visual bidireccional con LEDs rojo y verde
Característica 2	Conector jack integrado sin cables adicionales
Característica 3	Instalación rápida en espacios reducidos
Característica 4	Mantenimiento simplificado sin herramientas
Característica 5	Diseño limpio sin tornillería visible
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con torniquete DS-K3G411(L)X