



Tarjeta de Interfaz Para Gestión de Dos Dispositivos / Permite Configurar Dos Barreras GT4 o GT8 Como Maestro Esclavo

SKU: 002-RSE Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$770.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de interfaz permite gestionar dos dispositivos simultáneamente en sistemas de control de acceso vehicular. Está diseñada específicamente para configurar barreras GT4 y GT8 en modo maestro-esclavo mediante DIP switches integrados. Cada barrera requiere su propia tarjeta para operar dentro de la red de control. Ofrece conexiones específicas para dispositivos de seguridad y encoder, garantizando una instalación ordenada y funcional. Además, es compatible con kits de barrera iluminados, ampliando sus opciones de aplicación en entornos que requieren señalización luminosa.

Características Generales

- Interfaz para gestión de dos dispositivos simultáneamente
- Configuración maestro-esclavo con DIP switches
- Compatible con barreras vehiculares GT4 y GT8
- Soporte para kits de barrera con brazos iluminados
- Conexiones dedicadas para dispositivos de seguridad y encoder
- Requiere una tarjeta por cada barrera configurada

Desempeño

Interfaz para gestionar dos dispositivos simultáneamente

Compatible con barreras GT4 y GT8

Soporte para kits de barrera iluminados

Ideal para configuración maestro-esclavo en barreras

Conexiones y Configuración

Requiere una tarjeta por cada barrera configurada

Configuración maestro: colocar DIP switch N°2 en ON

Conexiones específicas para seguridad y encoder

Conectar dispositivos de seguridad a bornes 2-C1

Compatibilidad

Aplicación requerida para configurar dos barreras GT4 o GT8 como maestro y esclavo

803BB-0200: Barrera vehicular GT4

803BB-0220: Barrera vehicular GT8

KT-GT4-LED: Kit de barrera GT4 con brazo iluminado

KT-GT6: Kit de barrera GT8 con brazo de 6 metros

KT-GT8-LED: Kit de barrera GT8 con brazo iluminado

Se requiere una tarjeta por barrera

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control simultáneo de dos barreras vehiculares
Característica 2	Instalación modular con una tarjeta por barrera
Característica 3	Compatibilidad con barreras GT4 y GT8
Característica 4	Soporte para kits de barrera con iluminación LED
Característica 5	Selección de modo maestro esclavo mediante DIP switches
Característica 6	Bornes dedicados para dispositivos de seguridad y encoder