



Tarjeta de Monitoreo Remoto para UPS CyberPower Modelos PR, OL, OR y PDUs con Tarjeta de Expansión

SKU: RCCARD100 Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

\$1,506.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de gestión remota RCCARD100 es un módulo de expansión diseñado para integrarse en sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) de las series PR, OL y OR, así como en PDU ATS de CyberPower. Su inserción en la ranura de expansión habilita la supervisión centralizada a través de la plataforma PowerPanel Cloud, accesible por portal web seguro y aplicación móvil. La solución permite ejecutar operaciones críticas de forma remota, incluyendo programación de apagado, arranque y reinicio del equipo, además de generar alertas automáticas ante eventos relevantes. Gracias a su diseño plug-and-play, la instalación se realiza con el UPS en operación sin detener la carga protegida ni interrumpir el suministro eléctrico. El firmware actualizable por el usuario asegura que la tarjeta mantenga compatibilidad y funcionalidad a lo largo del ciclo de vida del equipo.

Características Generales

- Compatibilidad con UPS series PR, OL, OR y PDU ATS con ranura de expansión
- Conectividad inalámbrica Wi-Fi 802.11 b/g/n para gestión remota
- Integración con PowerPanel Cloud, portal web y aplicación móvil
- Control remoto programable de apagado, arranque y reinicio del UPS
- Notificaciones automáticas de eventos y alertas críticas del sistema
- Diseño plug-and-play con soporte para instalación en caliente (hot-swap)
- Firmware actualizable por el usuario para mantener funcionalidad actualizada
- Desempeño y Control
- Gestión remota vía PowerPanel Cloud
- Acceso por portal web seguro y app móvil
- Programación de apagado, arranque y reinicio
- Notificaciones automáticas de eventos críticos
- Firmware actualizable por usuario final
- Conectividad y Gestión
- Estándar Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado
- Monitoreo remoto sin infraestructura cableada adicional
- Alertas en tiempo real ante fallas o eventos
- Compatibilidad nativa con la serie de UPS específica
- Instalación y Compatibilidad
- Instalación en ranura de expansión del UPS
- Operación plug-and-play sin configuración compleja
- Extracción e inserción bajo alimentación sin interrupción
- Compatible con UPS series PR, OL, OR y PDU ATS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso unificado por portal web y aplicación móvil
Característica 2	Control programado de encendido, apagado y reinicio remoto
Característica 3	Notificaciones automáticas ante eventos críticos del sistema
Característica 4	Conectividad inalámbrica sin cableado de red adicional
Característica 5	Actualización de firmware por usuario para funcionalidad prolongada
Característica 6	Instalación en ranura de expansión sin detener la carga protegida