



Tarjeta de Monitoreo Remoto SNMP / 10/100 Mbps / HTTPS-SSL / Sensor Temp-Humedad / Control Remoto UPS

SKU: LPSNMP Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$2,685.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de monitoreo remoto SNMP es un módulo de administración opcional diseñado para integrarse en la ranura de red de UPS de la serie RT220. Permite a los administradores de TI supervisar y controlar dispositivos de forma remota desde back office, salas de servidores o centros de datos mediante navegadores web estándar, sistemas de gestión de red (NMS) o interfaces de línea de comandos (SSH y Telnet). Cuando se detectan anomalías de energía, el sistema envía alertas inmediatas por correo electrónico, traps SNMP y mensajes SMS. Además, facilita la ejecución de tareas programadas como apagados, arranques y reinicios de servidores mediante software de apagado automático.

Características principales

- Monitoreo remoto vía navegador web, NMS, SSH y Telnet
- Notificaciones inmediatas por correo electrónico, SNMP traps y SMS
- Control programado de apagado, arranque y reinicio de equipos
- Entrada para sensor ambiental de temperatura y humedad (Evirosensor)
- Autenticación segura mediante protocolos HTTPS y SSL
- Puerto Ethernet 10/100 Mbps con detección automática
- Especificaciones técnicas

Interfaz de red: Ethernet 10/100 Mbps auto-sensing

Protocolos de acceso: HTTP, HTTPS, SNMP, SSH, Telnet

Seguridad: Autenticación HTTPS y SSL

Monitoreo y control: Interfaz de gestión: Web intuitiva, NMS, CLI (SSH/Telnet)

Control remoto: Apagado, arranque y reinicio de UPS

Sensor ambiental: Entrada para temperatura y humedad (Evirosensor)

Notificaciones y alertas:

- Email: Alertas por correo electrónico
- SNMP: Traps de notificación
- SMS: Mensajes de texto para alertas críticas

Compatibilidad: UPS compatibles: Serie OL 6-10 kVA

Instalación: Ranura de red SNMP/HTTP dedicada

Funciones adicionales: Apagado automático de servidores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto via web, NMS, SSH y Telnet
Característica 2	Notificaciones inmediatas por email, SNMP traps y SMS
Característica 3	Apagado, arranque y reinicio programados de equipos
Característica 4	Sensor ambiental de temperatura y humedad integrado
Característica 5	Autenticación cifrada con HTTPS y SSL
Característica 6	Compatibilidad con UPS OL 6-10 kVA