



Tarjeta de Monitoreo Remoto SNMP para UPS LINKED PRO Serie RT220

SKU: LPSNMP Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: UPS - No Break

\$2,785.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

LPSNMP es un complemento de administración opcional para el UPS serie CyberPower específico. Al insertar la tarjeta en la ranura de red SNMP / HTTP del UPS, los usuarios pueden monitorear y controlar de forma remota los dispositivos en un back office, sala de servidores o centro de datos mediante navegadores web estándar, sistema de gestión de red (NMS) o interfaz de línea de comandos (SSH y Telnet) en su red.

También pueden realizar tareas de gestión, incluidos paros programados, arranques y reinicios. Cuando ocurre un problema de energía, los administradores serán notificados inmediatamente por correo electrónico, traps de SNMP y SMS. Al utilizar el software de apagado automático, los servidores y las estaciones de trabajo permanecerán protegidos contra la pérdida de datos debido a un corte de energía.

El registro de eventos registra el historial operacional del UPS. Con su capacidad de intercambio en caliente, el sistema puede permanecer encendido para el equipo conectado cuando el personal de servicio realice instalación o reemplazo en sitio. Con su interfaz multi lenguaje, los usuarios pueden elegir su idioma preferido para una administración sencilla.

Características

- Programación remota del funcionamiento del UPS
- Notificación de Eventos Automática
- Actualización del Software por el Usuario via FTP
- TCP/IP, UDP, SNMP/HTTP, NTP y SMTP
- Auto Apagado
- Configuración de acciones de eventos flexible
- Notificaciones de Alerta Múltiples
- Compatible con Ethernet 10Mbps o 10/100Mbps
- Registro de Eventos
- Instalación Rápida
- Interfaz de Software Amigable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto vía web, NMS, SSH y Telnet
Característica 2	Notificaciones inmediatas por email, SNMP traps y SMS
Característica 3	Apagado, arranque y reinicio programados de equipos
Característica 4	Sensor ambiental de temperatura y humedad integrado
Característica 5	Autenticación cifrada con HTTPS y SSL
Característica 6	Compatibilidad con UPS OL 6-10 kVA