

Tarjeta de Monitoreo Remoto / Wi-Fi 802.11b/g/n / Administración Cloud / Hot-Swappable / 54x36.6x76.2 mm

SKU: RWCCARD100 Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS - No Break

Garantía: 3 años

$2,327.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta de monitoreo remoto es un módulo de administración opcional diseñado para integrarse en la ranura de expansión de UPS de las series PR, OL y OR, así como en PDU ATS equipados con puerto de expansión compatible. Al insertarse en el sistema, habilita la conectividad con la plataforma PowerPanel Cloud, permitiendo a los equipos de TI supervisar y gestionar la infraestructura de energía desde cualquier ubicación mediante un portal web seguro o aplicación móvil. Su diseño plug-and-play con capacidad hot-swappable elimina la necesidad de detener el equipo para su instalación o sustitución, reduciendo el tiempo de inactividad operativa. La conectividad inalámbrica Wi-Fi 802.11b/g/n proporciona flexibilidad de despliegue en entornos donde el cableado de red no es práctico, mientras que la actualización de firmware vía web asegura que el dispositivo mantenga su funcionalidad y seguridad a lo largo de su ciclo de vida.

Características Generales
• Compatibilidad con UPS series PR/OL/OR y PDU ATS con puerto de expansión
• Programación remota de apagado, arranque y reinicio del UPS
• Conexión Wi-Fi 802.11b/g/n para administración remota segura
• Actualización de firmware vía web sin interrupciones
• Notificaciones de alertas por correo y SMS en tiempo real
• Diseño plug-and-play con cambio en caliente (hot-swappable)

Conectividad y Administración
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Plataforma: PowerPanel Cloud
Acceso: Portal web seguro y aplicación móvil
Notificaciones: Correo electrónico y SMS en tiempo real
Actualización de firmware: Vía web, sin interrupciones

Funciones de Control
Apagado remoto programable
Arranque remoto programable
Reinicio remoto programable

Especificaciones Físicas
Dimensiones: 54 x 36.6 x 76.2 mm
Peso: 0.04 kg
Instalación: Plug-and-play
Cambio en caliente: Sí (hot-swappable)

Compatibilidad
UPS CyberPower series PR, OL, OR | PDU ATS con puerto de tarjeta de expansión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Supervisión remota vía portal web y aplicación móvil segura**
Característica 2	**Programación remota de apagado, arranque y reinicio del UPS**
Característica 3	**Notificaciones de alertas por correo electrónico y SMS en tiempo real**
Característica 4	**Instalación plug-and-play con cambio en caliente sin interrumpir operación**
Característica 5	**Actualización de firmware vía web para mantener funcionalidad actualizada**
Característica 6	**Compatibilidad con UPS series PR/OL/OR y PDU ATS con puerto de expansión**