



Tarjeta de Panel de Alarma VISTA48 con Teclado 6150 de Palabras Fijas

SKU: VISTA48PCB/6150 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Paneles de Alarma

\$2,159.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta VISTA48PCB/6150 es la placa electrónica del panel de control de alarma VISTA-48LA de Resideo/Ademco, que se vende sin gabinete para instalaciones en cabina existente o para reemplazos de tarjeta. Se entrega con el teclado numérico direccionable 6150, de palabras fijas y sin pantalla alfanumérica. El panel administra zonas cableadas e inalámbricas de la serie 5800, hasta 3 particiones independientes y hasta 8 consolas conectadas, y se programa de forma local por teclado o mediante el software Compass Downloading. Es una opción típica para instaladores que ya cuentan con el gabinete, transformador y batería, o que necesitan sustituir únicamente la tarjeta de un sistema VISTA-48LA existente.

Características principales

Tarjeta electrónica del panel VISTA-48LA sin gabinete, para instalación en cabina existente o de reemplazo

Incluye teclado numérico direccionable 6150 de palabras fijas, sin pantalla alfanumérica

Hasta 48 zonas cableadas y 16 de llavero, 64 zonas totales usando expansores 4219/4229

Soporta hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 mediante receptor 5881/5882/5883

Hasta 3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad

Admite hasta 8 consolas direccionables: numéricas, alfanumérica 6164 o transceptores RF

Registro de hasta 254 eventos en memoria, consultable con el software Compass Downloading

Especificaciones técnicas

ZONA: Hasta 48 cableadas + 16 de llavero (64 totales) con expansores 4219/4229

ZONAS INALÁMBRICAS: Hasta 40, serie 5800/5800EU/5800H/5800APPARTICIONES

Hasta 3, con opción de área común

USUARIO: Hasta 48 códigos de seguridad

TECLADO INCLUIDO: 6150, numérico direccionable de palabras fijas

CONSOLAS SOPORTADAS: Hasta 8: 6148/6150, 6164, 6128RF/6150RF/6160RF

MEMORIA DE EVENTOS: Hasta 254 eventos

SALIDA: Alarma 12 VCC/2 A; auxiliar 12 VCC/600 mA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tarjeta electrónica del panel VISTA-48LA sin gabinete, para instalación en cabina existente o de reemplazo
Característica 2	Incluye teclado numérico direccionable 6150 de palabras fijas, sin pantalla alfanumérica
Característica 3	Hasta 48 zonas cableadas y 16 de llavero, 64 zonas totales usando expansores 4219/4229
Característica 4	Soporta hasta 40 zonas inalámbricas de la serie 5800 mediante receptor 5881/5882/5883
Característica 5	Hasta 3 particiones independientes y 48 códigos de usuario con niveles de autoridad
Característica 6	Admite hasta 8 consolas direccionables: numéricas, alfanumérica 6164 o transceptores RF
Característica 7	Registro de hasta 254 eventos en memoria, consultable con el software Compass Downloading