



Tarjeta de Proximidad PROX EM 125 Khz / Imprimible Ambos Lados / PVC Blanco / Control de Acceso Hikvision

SKU: DS-K7M101-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$8.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;*>La tarjeta inteligente DS-K7M101-E1 de Hikvision es una solución de acceso sin contacto basada en tecnología EM que ofrece autenticación segura y confiable para sistemas de control de acceso. Diseñada con materiales de alta calidad y certificaciones internacionales, esta tarjeta proporciona un rendimiento excepcional en diversas condiciones ambientales.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología EM sin contacto para operación rápida y conveniente <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operación de 125KHz para compatibilidad con sistemas estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de lectura efectivo de 2.5 cm a 10 cm para mayor comodidad de uso <li style='margin-bottom: 5px;*>Material PVC de alta durabilidad y resistencia al desgaste <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplio rango de temperatura operativa de -20°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones estándar ISO de 85.5x54x0.8 mm para fácil integración <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con lectores de tarjetas EM de Hikvision y sistemas de terceros </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles Técnicos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Tarjeta inteligente sin contacto EM <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 125 KHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PVC de alta calidad Imprimible por Ambos Lados <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 85.5 mm x 54 mm x 0.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de funcionamiento: -20°C a 65°C (-4°F a 149°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de lectura: 2.5 cm a 10 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: Ligero y portátil </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con lectores de tarjetas EM Hikvision <li style='margin-bottom: 5px;*>Integración con sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con estándares internacionales EM <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciona con múltiples sistemas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil programación y configuración </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px;*> <h4 style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Control de Acceso Corporativo</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Ideal para oficinas, edificios corporativos y áreas restringidas con sistemas de seguridad EM</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px;*> <h4 style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Sistemas Residenciales</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Perfecta para condominios, residencias y comunidades cerradas que requieren control de acceso</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px;*> <h4 style='font-weight: bold; font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Instalaciones Gubernamentales</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Adecuada para edificios gubernamentales y áreas de alta seguridad que utilizan tecnología EM</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología EM sin contacto para acceso rápido
Característica 2	Rango de lectura efectivo de 2.5 a 10 centímetros
Característica 3	Material PVC resistente al desgaste diario
Característica 4	Formato ISO estándar para fácil integración
Característica 5	Imprimible en ambos lados para personalización
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 65°C