



Tarjeta de Red Para Control y Administración Remota, Con Puerto 10/100/1000 BaseT y WiFi, Compatible con UPS de Panduit

SKU: UNCP01 Marca: PANDUIT Categoría: UPS / No-Breaks

\$10,506.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta INMC SteadySine™ es una tarjeta de comunicaciones de red para proporcionar conectividad ethernet al ecosistema SteadySine™ UPS de Panduit. También proporciona la interfaz para conectar sensores ambientales y de seguridad. Proporciona más que una simple conectividad de red. El INMC puede integrar la solución de gestión de apagado de UPS y carga inteligente (servidor). Su tecnología de apagado inteligente integrada permite el apagado de cargas en función de la prioridad. Las cargas de baja prioridad se pueden apagar de manera segura de inmediato, lo que deja más tiempo de actividad para los servidores críticos.

La tarjeta INMC SteadySine™ es compatible con todos los UPS Panduit con puerto de red 10/100/1000 BaseT y WiFi. Proporciona una interfaz para conectar sensores ambientales y de seguridad. Proporciona más que una simple conectividad de red. El INMC puede integrar la solución de gestión de apagado de UPS y carga inteligente (servidor). Su tecnología de apagado inteligente integrada permite el apagado de cargas en función de la prioridad. Las cargas de baja prioridad se pueden apagar de manera segura de inmediato, lo que deja más tiempo de actividad para los servidores críticos.

Protocolos Soportados: IP V4/V6, Auto Negociación, HTTP, SNMP V1/V3, NTP, SMTP(S), DHCP, CLI/SSH, LAP(S), RADUIS.

Soporte de Red: 10/100/1000 BaseT y Wireless WiFi.

Puertos: Ethernet, RS-485, y Micro UPS.

Alertas: SNMP, Syslog y Correo Electronico.

Monitoreo Ambiental: Con sensores ambientales SmartZone G5 (EA001, EB001, EC001).

Monitoreo de Seguridad: Con sensores de contacto SmartZone G5 (ACC01).

Lenguajes de Interfaz Web: Ingles, Frances, Aleman y Español.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apagado inteligente por prioridad de carga para protección escalonada
Característica 2	Conectividad dual Ethernet y Wi-Fi para redundancia de acceso
Característica 3	Integración nativa con sensores ambientales y de seguridad
Característica 4	Soporte SNMP v1/v3 para monitoreo centralizado de infraestructura
Característica 5	Interfaz web multilinguaje incluyendo español para equipos globales
Característica 6	Compatibilidad universal con toda la línea de UPS Panduit