

Tarjeta de Reemplazo para Motor de Garage / Control Remoto 100ft / Cadena 100 kg / 120VCA 60Hz / 433 MHz / Puerta 2.74m (9ft)

SKU: FS-BOARD-WIFI Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

Garantía: 1 año

$1,387.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta de reemplazo diseñada exclusivamente para el motor FS-1000-WIFI de operador de garage con transmisión por cadena. Incorpora sistema de codificación segura con botón de configuración y luz indicadora de estado, junto con un microcontrolador de estado sólido protegido contra picos de voltaje. El sistema de seguridad con inversión de marcha protege contra obstrucciones, mientras que el arranque lento y parada suave reducen el desgaste mecánico durante la operación diaria. Operación confiable en temperaturas extremas desde -40 °C hasta 65.5 °C.

Características Principales

Codificación segura con botón de receptor y luz indicadora

Microcontrolador de estado sólido con supresor de picos

Sistema de seguridad con inversión de marcha por obstrucción

Código de seguridad rodante anti-clonación

Arranque lento y parada suave para protección mecánica

Monitoreo electrónico de seguridad continuo

Especificaciones Técnicas

Alimentación

120 VCA, 60 Hz

Consumo en reposo

~1 A (modo pasivo)

Frecuencia RF

433 MHz

Fuerza máxima

100 kg

Altura máxima puerta

2.74 m (9 ft)

Alcance control remoto

30 m (100 ft) aprox.

Largo del cordón

1.22 m (4 ft)

Potencia iluminación

25 W

Temperatura de operación

-40 °C a 65.5 °C

Compatibilidad

Solo motor FS-1000-WIFI

Nota de compatibilidad: Esta tarjeta de reemplazo es exclusivamente compatible con el motor FS-1000-WIFI. No es intercambiable con otros modelos de operadores de garage.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Codificación segura con botón y luz indicadora**
Característica 2	**Microcontrolador con supresor de picos integrado**
Característica 3	**Sistema de seguridad con inversión de marcha**
Característica 4	**Arranque lento y parada suave para mayor durabilidad**
Característica 5	**Código de seguridad rodante contra clonación**
Característica 6	**Monitoreo de seguridad electrónico continuo**