



Tarjeta de refacción P/ XRADAR1.

SKU: RADAR-BOARD Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$3,027.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERISTICAS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Radar de tráfico en banda de operación de 24.150GHz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad ajustable de la velocidad del Radar. <li style='margin-bottom: 5px;'>Medición de Velocidad de vehículo en KM/H o MPH. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil configuración de los límites de velocidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede configurar periodos de tiempo con diferentes límites de velocidad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Display estático o flashante. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de intensidad del brillo de los Leds <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción resistente al agua. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hoja reflectiva de diamante 3M <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Relevador </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Exactitud: ± 1 MPH (o KM/H) <li style='margin-bottom: 5px;'>Radar: 24.150 GHz (K-band) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: - 20° C a + 70° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc 1.5A (En operación 300mA en standby) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: Un año </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/lmmWg6LQt5c' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de velocidad ±1 km/h o mph para mediciones confiables
Característica 2	Banda K 24.150 GHz con sensibilidad ajustable según condiciones
Característica 3	Límites de velocidad configurables con periodos de tiempo diferenciados
Característica 4	Display estático o flashante con intensidad de brillo regulable
Característica 5	Construcción IP65 resistente al agua para operación exterior prolongada
Característica 6	Rango de operación extendido -20°C a +70°C para climas extremos