



Tarjeta de refacción P/ XRADARIP.

SKU: RADAR-BOARD-IP Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

\$7,631.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red TCP IP<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración a través de una interfase WEB<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con conversión de ethernet en serie a 10/100M<li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil configuración de los límites de velocidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Puede configurar periodos de tiempo con diferentes límites de velocidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Display estático o flashante<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de intensidad del brillo de los Leds<li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción resistente al agua<li style='margin-bottom: 5px;'>Hoja reflectiva de diamante 3M<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Relevador</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Exactitud: ± 1 MPH (o KM/H)<li style='margin-bottom: 5px;'>Radar: 24.150 GHz (K-band)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: - 20° C a + 70° C<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc 1.5A (En operación 300mA en standby)<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: Un año</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ImmWg6LQt5c' allowfullscreen></iframe></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración remota via interfaz web sin software adicional
Característica 2	Límites de velocidad programables por periodos de tiempo
Característica 3	Display con modo estático o flashante e intensidad de LEDs ajustable
Característica 4	Salida de relevador para integración con sistemas de control de acceso
Característica 5	Construcción resistente al agua para operación en exteriores
Característica 6	Hoja reflectiva 3M de grado diamante para alta visibilidad