



Tarjeta de refaccion para motores de garage FS1000APP.

SKU: FS-BOARD-APP Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$496.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con motor FS1000APP y FS1000APPRT <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en sistemas existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para uso intensivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia energética <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores de rápido acople </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto para visera 3 botones (ACCESSVR01) <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de pared inalámbrico (ACCESSWS01) <li style='margin-bottom: 5px;'>Riel tipo C (ACCESSRAILC3) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios opcionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera fotoeléctrica (ACCESSPC01) <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relé para cerradura eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Riel tipo T (ACCESSRAILT3) <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo WiFi <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto inalámbrico (ACCESSRC02) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza del motor: 100 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de puerta: 2.4 - 5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 65.5°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Monitorea electrónicamente la puerta y la asegura al detectar apertura forzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Reversa automática si se interrumpe el rayo durante cierre </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 120VCA, 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal: 2.7A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en modo pasivo: Aproximadamente 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo del cordón: 4ft (1.22m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio control <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: 100ft (30m) aproximadamente <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de seguridad: Código rodante <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto: Tres botones </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Iluminación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 lámpara <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 25W <li style='margin-bottom: 5px;'>Retardo de apagado: Regulable con temporizador de estado sólido </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 36.8 x 11.4 x 21.4 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Partes: 1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor: 1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Características de seguridad <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Arranque lento / Parada suave <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura rápida para emergencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Inversión de cierre por seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Tope de seguridad de apertura </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de codificación con botón de código de receptor y luz indicadora <li style='margin-bottom: 5px;'>Microcontrolador de estado sólido con supresor de picos <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor con transmisión de cadena o banda de calidad industrial </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con motores FS1000APP y FS1000APPRT
Característica 2	Instalación simplificada en infraestructura existente
Característica 3	Consumo pasivo de solo 1A para eficiencia energética
Característica 4	Conectores de rápido acople para mantenimiento ágil
Característica 5	Diseño robusto para operación intensiva continua
Característica 6	Kit completo con control visera 3 botones y control pared inalámbrico