



Tarjeta de Salida HDMI / 2 Canales / 4K@60Hz / 3840×2160 / Full HD 1920×1080 / Compatible Serie DS-C30S

SKU: DS-C30S-02H0/4K(V2) Marca: HIKVISION Categoría: Codificadores y Decodificadores de Video

\$53,656.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tarjeta de salida HDMI diseñada para integrarse en chasis modulares de la serie DS-C30S, proporcionando dos interfaces de video independientes con capacidad de transmisión de señal 4K a 60 Hz. Permite alimentar monitores y pantallas en configuraciones de videowall profesional, soportando resoluciones escalables desde 1280×720 hasta 3840×2160. Su arquitectura de slot dedicado garantiza una instalación estable dentro de los chasis compatibles DS-C30S-S11(V2) y DS-C30S-S23(V2), facilitando la expansión de canales de salida en sistemas de visualización de alta densidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 interfaces de salida HDMI independientes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima 3840×2160 @ 60 Hz (4K)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte Full HD 1920×1080 @ 60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte HD 1280×720 @ 60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resoluciones adicionales: 1600×1200, 1920×1200<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con chasis DS-C30S-S11(V2) y DS-C30S-S23(V2)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño de slot de salida para chasis modular</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Salidas HDMI: 2 canales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>4K: 3840×2160 @ 60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Full HD: 1920×1080 @ 60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>HD: 1280×720 @ 60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Otras resoluciones: 1600×1200, 1920×1200</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de slot: Salida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación: Videowall profesional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tarjeta de salida HDMI DS-C30S-02H0/4K(V2)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble salida HDMI para configuraciones de múltiples monitores
Característica 2	Resolución 4K UHD a 60 Hz con máxima claridad visual
Característica 3	Compatibilidad nativa con controladores DS-C30S-S11 y DS-C30S-S23
Característica 4	Soporte escalable desde HD 720p hasta 4K sin degradación
Característica 5	Frecuencia de actualización de 60 Hz en todas las resoluciones
Característica 6	Diseño optimizado para operación continua en centros de monitoreo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 07:54