



Tarjeta de Salida LED / 4 miniSAS 20 Puertos 1G / 2 Interfaces Ópticas 10G / Resolución 10.4 MP / Audio 3.5 mm

SKU: DS-C30S-L104(V2) Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Seguridad

\$46,920.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tarjeta de salida LED diseñada para integrarse en chasis de la serie DS-C30S, facilitando la conexión directa a gabinetes LED en aplicaciones de videowall de gran formato. Dispone de cuatro interfaces miniSAS que concentran veinte puertos Gigabit, dos interfaces ópticas 10G para transporte de backhaul, y soporte de resolución máxima de 10.4 megapíxeles (8192×4320). Incluye adaptadores miniSAS a RJ45 para agilizar la instalación, así como salida de audio analógica 3.5 mm para sincronización de contenido multimedia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 interfaces miniSAS con 20 puertos 1G2 interfaces ópticas 10GResolución máxima: 10.4 MP (8192×4320)Salida de audio 3.5 mm integradaConexión directa a gabinetes LEDCompatible con chasis DS-C30S-S11(V2) y DS-C30S-S23(V2)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 10.4 MP (8192×4320)Puertos 1G: 20 vía 4 miniSASPuertos ópticos 10G: 2Salida de audio: 3.5 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de slot: Salida para chasis DS-C30SConexión: Directa a gabinetes LEDAdaptadores incluidos: miniSAS a RJ45 (x4)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tarjeta de salida LED DS-C30S-L104(V2)Adaptadores miniSAS a RJ45 (x4)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 salidas miniSAS con adaptadores a RJ45 incluidos
Característica 2	20 puertos de red 1G para alta conectividad
Característica 3	2 interfaces ópticas 10G para transmisión de alta velocidad
Característica 4	Salida de audio 3.5mm integrada para sincronización
Característica 5	Resolución máxima 10.4MP con soporte 8K personalizado
Característica 6	Compatibilidad nativa con paneles LED y videowalls