



Tarjeta de Servicio 16 Puertos GPON para OLT DSP8000X2 / Spliteo de 1:128 / Conexión de Hasta 2048 Clientes / Distancias de Hasta 20 Km / Intercambio en caliente

SKU: DS-LGPA-16 Marca: TP-LINK

\$61,243.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Descargas --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;*><h2 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descarga el Sistema de gestión PON DeltaStream de TP-Link (DPMS) </h2><h2 style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*> Manual de usuario y guía de configuración del DPMS TP-Link </h2></div><!-- Imagen 1 --><div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DSLGA16/224834-captura_de_pantalla_2024-03-12_a_la(s)_3.24.31 p.m..png' alt='Captura de pantalla del sistema de gestión' /></div><!-- Sección de imágenes con texto --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>División de 1:128</h3> src='https://ftp3..mx/suarios/fotos/DSP700104/207300-image_(58).png' alt='División de 1:128' /></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Software gratuito gestión en la nube, Administra las OLT's</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DSP700104/207300-image_(59).png' alt='Software de gestión en la nube' /></div></div><!-- Especificaciones --><div style='margin: 40px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 390.8 x 257.5 x 22.5 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>LED ACT: Verde: (la unidad funciona correctamente)<li style='margin-bottom: 5px;*>Verde parpadea lentamente y después rápido (la unidad esta regresando a valores de fabrica)<li style='margin-bottom: 5px;*>Verde parpadeando rápido (la unidas se esta actualizando)<li style='margin-bottom: 5px;*>Apagado (la unidad esta apagada)<li style='margin-bottom: 5px;*>Boton: Reset<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 16 Puertos PON<li style='margin-bottom: 5px;*>Velociad Puerto PON: Downlink: 1.25 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Uplink: 2.5 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;*>Split Rate: 1:128<li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete: DSLGPA16</div></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada gratuita con software DPMS en la nube
Característica 2	Alta densidad de clientes: hasta 2048 usuarios por tarjeta
Característica 3	Intercambio en caliente sin interrumpir servicio activo
Característica 4	Alcance de fibra óptica hasta 20 km (12.4 mi) por puerto
Característica 5	Velocidad asimétrica optimizada para tráfico residencial y empresarial
Característica 6	Indicadores LED de estado para diagnóstico operativo inmediato