



Tarjeta de Servicio 16 puertos GPON para OLTs FiberHome serie AN6000 con 16 Modulos PON C++ Incluidos

SKU: GPOA-C++ Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$68,350.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal --><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'></div><!-- Descripción principal --><div style='margin: 30px 0;'><p style='font-size: 18px; text-align: justify;'>La tarjeta de servicio GPOA-C++ es una tarjeta de interfaz con 16 puertos GPON. Está diseñada para trabajar con la serie de OLTs <strong style='color: #f74902;'>AN6000 para brindar crecimiento futuro con OLTs modulares y dar acceso GPON a las ONTs/ONUs.</p></div><!-- Sección de características y especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'><!-- Características principales --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alta densidad y bajo consumo de energía<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con (2048) ONTs/ONUs (Se recomienda máximo 1024 ONTs/ONUs)<li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima razón de división: Clase B+: 1:64, Clase C+/C++: 1:128<li style='margin-bottom: 5px;'>Número máximo de VLANs: 4K<li style='margin-bottom: 5px;'>Número máximo de VLANs traducidas: 16K<li style='margin-bottom: 5px;'>Número máximo de direcciones MAC: 250K<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo estático: 41W<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 47W<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 16 módulos PON C++< a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;' href='https://www..mx/producto/3578673-FIBERHOME-191816.html' target='_blank' rel='noopener'>3578673</div><!-- Tarjetas compatibles --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tarjeta compatible con OLTs serie AN6000</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>< a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=AN6000-2-AC-FIBERHOME-195455&autodetect=AN6000-2-AC' target='_blank' rel='noopener'>AN6000-2-AC<li style='margin-bottom: 5px;'>< a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=AN6000-7-FIBERHOME-190044&autodetect=AN6000-7' target='_blank' rel='noopener'>AN6000-7<li style='margin-bottom: 5px;'>< a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=AN6000-15-FIBERHOME-188351&autodetect=AN6000-15' target='_blank' rel='noopener'>AN6000-15<li style='margin-bottom: 5px;'>< a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=AN6000-17-FIBERHOME-186721&autodetect=AN6000-17' target='_blank' rel='noopener'>AN6000-17</div><!-- Separador --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><!-- Software de administración --><div style='margin: 30px 0;'><h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0;'>Software de administración</h2><div style='margin: 20px 0;'></div><!-- Características UNM2000 --><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Licencia sin costo.Mejora la eficiencia en la gestión.Configuración de ONU 's/ONT 's Fiberhome directamente desde la OLT.Reduce costos de mantenimiento.Perfil de autoaprovisionamiento con ONUs Fiberhome.< a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600;' href='https://drive.google.com/drive/folders/17-if5U0Fwp6xX6BKXh4kcp7XbTkzXJKH' target='_blank' rel='noopener'>Descargue el software aquí.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 puertos GPON para alta densidad de conexiones
Característica 2	Compatible con hasta 1024 ONTs/ONUs recomendadas
Característica 3	Clase C++ con división 1:128 para mayor alcance
Característica 4	Soporta 250,000 direcciones MAC para redes extensas
Característica 5	Consumo máximo 47W con bajo consumo estático
Característica 6	16 módulos PON C++ incluidos para instalación inmediata