



Tarjeta de Servicio 8 puertos Combo GPON/XGSPON para OLTs V-SOL V5600 (No incluye módulos PON)

SKU: CBXG08C01 Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$43,011.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Hasta 1.024 ONUs (GPON) o hasta 2,048 ONUs (XGSPON).

Distancia máxima 20 Km en cada puerto PON.

8 puertos Combo GPON/XGSPON.

Relación de split por puerto PON: 1:256 (XGSPON), 1:128 (GPON).

Aplicaciones: Datos (Residenciales/Empresarial), Videovigilancia, Telefonía IP, CATV.

Ancho de banda por puerto PON: Upstream 10 Gbps, Downstream 10 Gbps (XGSPON), Upstream 1.25 Gbps, Downstream 2.5 Gbps (GPON).

Service Card: CBXG08C01

GPON/XG(S)-PON Combo Port: 8

Physical Interface: SFP+ Slots

Connector Type: N2_C+

GPON/XG(S)-PON Combo Port Specification (N2_C+ module)

Transmission Distance: 20KM

GPON: Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps

XG-PON: Upstream 2.488Gbps, Downstream 9.953Gbps

XGS-PON: Upstream 9.953Gbps, Downstream 9.953Gbps

Wavelength: XG(S)-PON: Upstream 1270nm, Downstream 1577nm

Connector: SC/UPC

TX Power: XG-PON: -29.5dBm

GPON: -32dBm

XGS-PON: -7dBm

XG-PON: -9dBm

GPON: -12dBm

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flexibilidad operativa con puertos combo GPON/XGSPON configurables por demanda
Característica 2	Capacidad de 2048 ONUs XGSPON para expansión masiva de red de acceso
Característica 3	Ancho de banda simétrico 10 Gbps por puerto para servicios empresariales de alta demanda
Característica 4	Split 1:256 que maximiza la densidad de suscriptores por fibra desplegada
Característica 5	Soporte convergente para datos, VoIP, CATV y videovigilancia en una sola plataforma
Característica 6	Alcance de 20 km (12.4 mi) que elimina repetidores en redes de área extendida