



Tarjeta Decodificadora IP / 16 Canales 1080p@30fps / HDMI 2.0 / Compatible Serie DS-C30S (V2)

SKU: DS-C30S-DEC(V2) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$56,737.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ===== HERO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; align-items: center; margin-bottom: 60px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing:.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 12px;'>Hikvision · DS-C30S-DEC(V2) · Tarjeta Decodificadora IP</p> <h2 style='font-size: 36px; font-weight: 700; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.15; color: inherit; margin: 0 0 16px;'>Dieciséis canales IP. Directo al videowall.</h2> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0 0 20px;'>Decodifica hasta 16 canales Full HD 1080p a 30 fps con audio sincronizado. Interfaz HDMI 2.0. Convierte flujos IP de cámara y NVRs en señales de video para tu videowall sin hardware externo.</p> <p style='font-size: 15px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;'>Compatible con chasis DS-C30S-S11(V2) y DS-C30S-S23(V2).</p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div></div> <div style='margin-bottom: 60px;'> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 16px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 16px; font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Decodificación</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>Canales: 16 Full HD 1080p</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Velocidad: 30 fps por canal</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Audio: Decodificación sincronizada</div> <div>Interfaz: HDMI 2.0</div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 14px 16px; font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'> <div style='margin-bottom: 4px;'>Chasis: DS-C30S-S11(V2) / S23(V2)</div> <div style='margin-bottom: 4px;'>Slot: Entrada</div> <div>Garantía: 5 años</div> </div> </div></div><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-radius: 16px; margin-bottom: 20px;'> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing:.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 12px;'>Garantía</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.2; color: inherit; margin: 0 0 12px;'>5 años de garantía</h3>a. IP directo a videowall sin hardware externo.</h3> <p style='font-size: 15px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0;'>Ideal para centros de monitoreo que necesitan visualizar cámaras IP directamente en el videowall.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Decodificación simultánea de 16 canales Full HD a 30 fps para videowalls de alta densidad
Característica 2	Audio y video sincronizado sin latencia perceptible en operaciones críticas
Característica 3	Interfaz HDMI 2.0 para salida de alta definición sin degradación de señal
Característica 4	Conversión directa de flujos IP a señal de video sin hardware externo adicional
Característica 5	Diseño compacto en formato slot para integración en chasis DS-C30S existentes
Característica 6	Compatibilidad nativa con chasis DS-C30S-S11(V2) y DS-C30S-S23(V2)