

Tarjeta Electrónica / Para Operador Corredizo / Control de Automatización / Integración con Componentes Existentes / Operación Segura

SKU: 88001-0186 Marca: CAME Categoría: Refacciones

Garantía: 1 año

$4,753.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta electrónica 801MS-0340 es el módulo de control diseñado específicamente para operadores de puerta corrediza de la marca CAME, identificada con el código de producto 880010186. Su función es gestionar la lógica de maniobra del operador, coordinando las órdenes de apertura, cierre y paro con los dispositivos de seguridad y mando conectados al sistema. El diseño está orientado a la automatización de accesos corredizos, lo que permite su integración con los componentes existentes de la instalación sin requerir modificaciones mayores en el operador. Al tratarse de un componente esencial para la operación segura del sistema, su sustitución por una unidad equivalente restablece la funcionalidad completa del automatismo. Es una pieza de repuesto orientada a labores de mantenimiento correctivo y conservación del equipo en servicio.

Características Generales
Tipo de producto: tarjeta electrónica de control para operador corredizo
Modelo: 801MS-0340
Marca: CAME
Código de producto: 880010186
Diseño específico para sistemas de automatización de accesos corredizos
Integración con componentes existentes de la instalación
Componente esencial para la operación segura del automatismo
Aplicación: mantenimiento correctivo y sustitución de tarjeta

Desempeño
Control de maniobras de apertura y cierre
Gestión de dispositivos de mando y seguridad
Operación segura del automatismo corredizo
Integración con componentes ya instalados

Físicas y de Identificación
Formato: tarjeta electrónica (tablilla)
Modelo: 801MS-0340
Código de producto: 880010186
Marca: CAME

Contenido del Paquete
Tarjeta electrónica 801MS-0340
Código de producto 880010186

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Integración sencilla con instalaciones actuales**
Característica 2	**Operación segura y confiable del sistema**
Característica 3	**Diseño específico para automatización de puertas**
Característica 4	**Compatibilidad directa con operadores CAME**
Característica 5	**Reemplazo directo de componente dañado**
Característica 6	**Optimización del rendimiento del operador**