



Tarjeta expansora de 16 salidas de relevador para AC825IP

SKU: R-805 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Accesorios

\$4,714.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; padding: 30px 0; border: 6px solid #a80007; border-top: none; border-bottom: 6px solid #a80007; background: linear-gradient(to bottom, #595959 0%, #a80007 100%);'> <h2 style='color: black; margin: 5px 0;'>R-805</h2> <h2 style='color: black; margin: 5px 0;'>Tarjeta expansora de 16 salidas de relevador para AC825IP</h2> </div> <!-- Sección de descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: ghostwhite; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Es una de las 4 tarjetas expansoras de la nueva serie de controladores de la serie AC825IP. Ideal para soluciones residenciales y comerciales. La tarjeta expansora incrementa la flexibilidad del sistema de control de acceso dando un incremento de 16 relevadores al sistema. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: ghostwhite; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con panel AC825IPL. <li style='margin-bottom: 8px;'>Una sola tarjeta expansora puede ser conectada a la tarjeta principal directamente, y acepta hasta 16 tarjetas expansoras por medio del puerto OSDP. <li style='margin-bottom: 8px;'>16 Relevadores tipo C de 5A. <li style='margin-bottom: 8px;'>Formatos de transmisión de datos Wiegand, Clock y Data. <li style='margin-bottom: 8px;'>LED indicador de estatus de la fuente y el estado de los relevadores. <li style='margin-bottom: 8px;'>Mejor y más rápida instalación modular. </div> </div> <!-- Sección de nota --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: ghostwhite; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3);'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Solo una tarjeta de expansión puede ser instalada en el panel directamente, si se van a instalar más en el sistema, se requiere el gabinete ME-1505 por cada par de tarjetas expansoras. </p> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de 16 relevadores tipo C a 5A por tarjeta
Característica 2	Conexión directa a tarjeta principal o expansión vía OSDP
Característica 3	Soporta hasta 16 tarjetas expansoras en cascada
Característica 4	Formatos de transmisión Wiegand, Clock & Data
Característica 5	LED indicador de estado de fuente y relevadores
Característica 6	Instalación modular rápida para proyectos escalables