

Tarjeta Fuente de Poder / 110-127 VCA / 450 W / 50 Nm / 22 m² (236.8 ft²) / IP54 / -20°C a 40°C

SKU: AC-50-FTE Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

Garantía: 1 año

$1,176.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta fuente de poder diseñada para motores industriales de puertas comerciales y seccionales. Permite instalación directa a la flecha de la puerta, eliminando componentes intermedios y reduciendo tiempos de montaje. El sistema de arranque y paro suave minimiza el desgaste mecánico y prolonga la vida útil del equipo. Compatible con barras sólidas de puertas enrollables y, mediante el cople access50ext, adaptable a puertas seccionales. Integra salidas de relé, control de cerradura eléctrica y alimentación para periféricos, facilitando su incorporación en sistemas de control de acceso completos.

Características Generales
• Sistema de arranque y paro suave
• Alimentación 110-127 VCA monofásico, consumo 450 W
• Torque máximo 50 Nm
• 2 salidas de relé programables
• Salida de cerradura eléctrica integrada
• Sensor de puerta peatonal incorporado
• Compatible con fotoceldas y paneles de control de acceso
• Compatible con motor ACCESS50
• Compatible con AccessWiFi (no incluido)
• Instalación directa a flecha para montaje rápido y limpio

Desempeño
Área de puerta: 22 m² (236.8 ft²)
Máximo 20 ciclos por hora
Torque máximo: 50 Nm
Temperatura de operación: -20°C a 40°C

Físicas y Eléctricas
Alimentación: 110-127 VCA monofásico
Consumo: 450 W
Salida auxiliar: 12 VCC - 200 mA
2 salidas de relé
Salida de cerradura eléctrica
Grado de protección: IP54

Contenido del Paquete
1 tarjeta fuente de poder AC50FTE
Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Arranque y paro suave que reduce desgaste mecánico del motor**
Característica 2	**Instalación directa a flecha sin componentes adicionales**
Característica 3	**Compatible con fotoceldas y paneles de control de acceso**
Característica 4	**Salida de cerradura eléctrica integrada para seguridad reforzada**
Característica 5	**Sensor de puerta peatonal para operación segmentada**
Característica 6	**Salida 12 VCC 200 mA para alimentación de periféricos**