



Tarjeta HUB / Refacción / Compatible con DS-D42XXCO-2APA, DS-D42XXGO-2AAA

SKU: DSD42CO1APA/H Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$1,529.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>

<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta principal para panel LED de exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con las familias DS-D42XXCO-2APA, DS-D42XXGO-2AAA </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 5.5 Vcd, 1A </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>NOTAS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las refacciones se consideran dependiendo del tamaño del videowall requerido, verificar con el equipo de ingeniería (videowall@mx) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se requiere comprar las refacciones desde la primer compra </div> </div> <div style='width: 100%; display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable de 5.5 VCD para operación continua en exterior
Característica 2	Diseñada para videowalls de gran formato escalables
Característica 3	Refacciones requeridas desde primera compra según dimensiones del muro
Característica 4	Compatibilidad verificada con series DS-D42XXCO-2APA y DS-D42XXGO-2AAA
Característica 5	Optimizada para condiciones de instalación exigentes en entornos profesionales
Característica 6	Coordinación con ingeniería requerida para dimensionamiento de refacciones