



Tarjeta interfaz para conexión en red de paneles Silent Knight Serie 6000 y Farenhyt Serie Black

SKU: SK-NIC Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$16,610.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> </div> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>La tarjeta interface de red SK-NIC, es utilizada con los paneles de detección de incendio de las Series Silent Knight 6000 y Farenhyt Black de Honeywell. Permite que los paneles se conecten en red entre sí para diferentes funciones: El SK-NIC viene con conexiones para par trenzado sin blindaje de cable de cobre. Módulos de fibra óptica pueden añadirse de manera opcional para realizar la conexión en red.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Estos módulos pueden ser el módulo para fibra óptica multimodo SK-FML y el módulo para fibra óptica monomodo SK-FSL. Utilizando el SK-NIC con el SK-FML y el SK-FSL se habilita una vía de comunicación de anunciación que puede ser entre hasta 17 paneles para la serie Silent Knight 6000, pero no una conexión en red punto a punto. Y una red completa punto a punto para hasta 32 paneles para la serie Farenhyt Black.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Un panel designado es configurado como comunicador para todos los paneles en conexión, para obtener un único punto conveniente para la serie Silent Knight 6000 y múltiples paneles pueden comunicar para la serie Farenhyt Black. También toda la conexión en red puede realizarse por medio de fibra óptica.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Red punto a punto para hasta 32 paneles de incendio
Característica 2	Comunicación centralizada con punto único de gestión
Característica 3	Módulos de fibra óptica multimodo SK-FML y monomodo SK-FSL opcionales
Característica 4	Conexión por par trenzado sin blindaje de cobre integrada
Característica 5	Diseño modular para expansión y mantenimiento simplificado
Característica 6	Anunciación entre hasta 17 paneles con fibra óptica