



Tarjeta Madre para SMART50

SKU: 6300-8350 Marca: IDP

\$2,872.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 100/120 VCA para compatibilidad universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de datos USB para fácil transferencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad mejorada con dispositivos Smart50 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y eficiente para uso industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta durabilidad para ambientes exigentes </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: SMART50 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100/120 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de datos: USB </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con voltaje 100/120 VCA
Característica 2	Transferencia rápida de datos mediante USB 2.0
Característica 3	Optimizada para dispositivos SMART50 y versiones previas
Característica 4	Diseño compacto para espacios industriales reducidos
Característica 5	Construcción robusta para condiciones ambientales extremas
Característica 6	Soporte multiperiférico expandible vía puertos USB