



Tarjeta MiFare 13.56 MHz / Imprimible Ambos Lados / PVC Blanco / Control de Acceso Hikvision

SKU: DS-K7M101-M1 Marca: HIKVISION Categoría: MIFARE®/ICLASS (13.56 MHz)

\$21.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;*>La tarjeta inteligente DS-K7M101-M1 de Hikvision es una soluciôn de identificaciôn sin contacto diseñada específicamente para sistemas de control de acceso modernos. Opera en la frecuencia estáandar de 13.56 MHz y ofrece capacidades de lectura y escritura con una distancia de operaciôn de hasta 10 cm. Fabricada en PVC de alta calidad, esta tarjeta delgada y ligera proporciona autenticaciôn segura y confiable en diversos entornos, desde oficinas corporativas hasta instalaciones industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 8px; padding: 15px;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad completa de lectura y escritura de datos<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño delgado y compacto en material PVC duradero<li style='margin-bottom: 8px;*>Amplio rango de temperatura operativa de -20°C a +75°C<li style='margin-bottom: 8px;*>Distancia de lectura efectiva de hasta 10 centímetros<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso ultraligero inferior a 5.6 gramos para fácil portabilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con sistemas de control de acceso Hikvision<li style='margin-bottom: 8px;*>Color blanco estáandar para identificaciôn visual clara</div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Tarjeta inteligente sin contacto<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 13.56 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 85.5 mm × 54 mm × 0.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: < 5.6 g<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: PVC<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -20°C a +75°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Propiedad: Tarjeta delgada Imprimible por ambos lados</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Funciôn: Lectura/Escritura<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de lectura: <= 10 cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología: RFID sin contacto<li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolo: Compatible con estáandares MIFARE<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz: Comunicaciôn por radiofrecuencia</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Control de Acceso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Sistemas de seguridad para edificios corporativos, oficinas y áreas restringidas</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Identificaciôn Personal</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Tarjetas de identificaciôn para empleados, estudiantes y personal autorizado</p></div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Sistemas de Tiempo</h2><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Sistemas de Tiempo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Registro de asistencia y control de horarios laborales</p></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operaciôn sin contacto a 13.56 MHz
Característica 2	Lectura efectiva hasta 10 cm de distancia
Característica 3	Lectura y escritura para autenticaciôn segura
Característica 4	PVC duradero con diseño ultradelgado
Característica 5	Imprimible en ambas caras para personalizaciôn
Característica 6	Rango término amplio de -20°C a +75°C