



Tarjeta Módem con CPU / 1900 MHz / Amplificador Celular Exterior / Diseño Compacto / Uso Prolongado en Exteriores

SKU: MDM-CPU-1900 Marca: EPCOM

\$2,537.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta módem con CPU integrada diseñada para operar con amplificadores de señal celular en la banda de 1900 MHz. Concebida para despliegues en exteriores, combina procesamiento de señal y comunicación en un único módulo compacto. Su arquitectura permite estabilidad operativa bajo variaciones térmicas, humedad y exposición prolongada a condiciones ambientales desfavorables. La interfaz de tarjeta módem ofrece versatilidad para integración con infraestructura de amplificación existente, reduciendo complejidad de cableado y puntos de fallo. El factor de forma compacto optimiza el uso de espacio en gabinetes y torretas de telecomunicaciones.

Características Generales

- Compatibilidad con amplificadores de 1900 MHz
- Optimización de señal celular en exteriores
- Diseño compacto para fácil instalación
- Rendimiento estable en condiciones climáticas adversas
- Construcción duradera para uso exterior prolongado
- Interfaz de tarjeta módem versátil

Desempeño

Frecuencia de operación: 1900 MHz

Función: Módem + CPU para amplificador celular exterior

Optimización de señal celular en entornos exteriores

Rendimiento estable en condiciones climáticas adversas

Físicas y Eléctricas

Diseño compacto para fácil instalación

Construcción duradera para uso exterior prolongado

Interfaz de tarjeta módem versátil

Contenido del Paquete

Tarjeta módem con CPU MDMCPU1900

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimización de señal celular en entornos exteriores
Característica 2	Rendimiento estable ante condiciones climáticas adversas
Característica 3	Interfaz versátil para integración con amplificadores 1900 MHz
Característica 4	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 5	Construcción duradera para operación continua en exterior
Característica 6	CPU integrada para procesamiento de señal independiente