



Tarjeta Módem con CPU / Frecuencia 850 MHz / Amplificador Celular Exterior / Módulo de Reemplazo

SKU: MDM-CPU-850 Marca: EPCOM

\$2,221.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El módulo MDMCPU850 es una tarjeta módem con CPU diseñada como componente de reemplazo para amplificadores de señal celular tipo exterior. Opera en la frecuencia específica de 850 MHz, banda utilizada por múltiples operadores de redes celulares para servicios de voz y datos. Este módulo permite la restauración de funcionalidad en equipos CR-SOG-08WB sin necesidad de sustituir la unidad completa, optimizando los recursos de mantenimiento en infraestructuras de telecomunicaciones desplegadas en campo. Su arquitectura modular facilita la intervención técnica directa, reduciendo los tiempos de servicio y la complejidad operativa asociada a reparaciones en ubicaciones remotas o de difícil acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con amplificadores modelo CR-SOG-08WB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación en frecuencia 850 MHz para redes celulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Módulo de reemplazo y refacción para instalaciones exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño orientado a mejorar señal celular en entornos exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Integración simplificada con sistemas de amplificación existentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de operación: 850 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Módem con CPU integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Amplificación de señal celular exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda: Redes celulares compatibles con 850 MHz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de módulo: Tarjeta de reemplazo para exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Tarjeta con módem y CPU integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente de operación: Exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 tarjeta módem con CPU MDMCPU850</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad directa con amplificador CR-SOG-08WB para reemplazo inmediato
Característica 2	Operación optimizada en banda 850 MHz para cobertura celular extendida
Característica 3	Diseño modular que simplifica mantenimiento y reparación de campo
Característica 4	Integración sin configuración compleja con infraestructura desplegada
Característica 5	Módulo de reemplazo que reduce tiempo de inactividad del sistema
Característica 6	Construcción para condiciones exteriores de instalación