



Tarjeta para añadir respaldo con baterías a las barreras GARD4 / G3750 CAME con Tarjeta ZL38

SKU: 002-LB38 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$534.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales

- Requiere 3 baterías de 12 Vcc - 7 Ah
- Compatible con modelo de batería PL712
- Compatibilidad extendida con tarjeta ZL38
- Soporte para sistemas críticos de energía
- Ideal para redundancia en aplicaciones industriales

Especificaciones técnicas

- Tensión de carga: 24 V: 27 V
- Corriente de carga: 100 mA máx
- Consumo en reposo: 180 mA
- Temperatura de funcionamiento: -20° + 55°
- Tipo de cable: FROR CEI 20-22 CEI EN 50267-2-1 3x1,5 mm²
- Indicadores LED
- LED rojo: Baterías descargadas
- LED verde: Tensión de línea presente

Conexión de baterías

- Requiere 3 baterías de 12 V-6 Ah
- 2 baterías para accesorios
- 1 batería para el motor
- Conexiones
- Cable de conexión a tarjeta ZL38
- Fusible de 630 mA
- Morsetiera de conexión de baterías

Conexión de baterías

Conexiones

Cable de conexión a tarjeta ZL38

Fusible de 630 mA

Morsetiera de conexión de baterías

Conexión de baterías

Conexiones

Cable de conexión a tarjeta ZL38

Fusible de 630 mA

Morsetiera de conexión de baterías

Conexión de baterías

Conexiones

Cable de conexión a tarjeta ZL38

Fusible de 630 mA

Morsetiera de conexión de baterías

Soporte G03751 en lado opuesto a las resortes

Cable rojo = ♂ / Negro = ♀

Notas importantes

- Desconectar la tensión de línea antes de cualquier operación
- Componentes de embalaje reciclables como residuos urbanos
- Tarjetas electrónicas y baterías deben entregarse a empresas autorizadas
- Cumple con directiva 2006/95/CE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo energético continuo para barreras de acceso críticas
Característica 2	Tres baterías 12 V independientes: dos accesorios, una motor
Característica 3	Indicadores LED tricolor para diagnóstico inmediato de estado
Característica 4	Integración directa con tarjeta de control ZL38 existente
Característica 5	Cable FROR certificado CEI para instalación industrial
Característica 6	Operación garantizada de -20°C a 55°C en entornos exigentes