



Tarjeta para control de Esclusas para 2 puertas

SKU: CES4 Marca: ELECTRONIC DESIGN Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,826.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Control de 2 puertas para seguridad avanzada 4 salidas de relevador para chapas magnéticas 2 salidas de trigger a 5 V Entradas para sensores NC/NO indispensables Dimensiones compactas: 73x94x20 mm </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Alimentación: 12 volts DC @ 125 mA Salidas de relevador: 4 salidas (1Amp @ 115VAC Máx) Salidas de Trigger: 2 salidas de pulso positivo a 5V </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Entrada de alimentación: +12VDC y GND Entradas de sensores: S1-S4 para contactos magnéticos Salidas de nivel alto: T1-T2 (5V al abrir puerta) Terminales de relevador: NO-X, NC-X y C-X para cada relevador </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Control de acceso para bancos (puertas NC/NO) Requiere equipos de sujeción con modo de operación compatible Indicación luminosa de espera mediante terminales T1 y T2 </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Indicador: Puerta abierta T1 y T2 Garantía: 1 año </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control simultáneo de dos puertas para esclusas de alta seguridad
Característica 2	4 salidas de relé para chapas magnéticas o cerraduras eléctricas
Característica 3	2 salidas de pulso positivo 5V para integración con sistemas externos
Característica 4	4 entradas configurables NC/NO para contactos magnéticos de puerta
Característica 5	Indicación luminosa por salida de nivel alto al detectar puerta abierta
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes de control reducidos