



Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower

SKU: SNEV001 Marca: CYBERPOWER Categoría: UPS / No-Breaks

\$3,552.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen del logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/logotipos/cyberpower.png' alt=''> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> CyberPower ENVIROSENSOR proporciona una monitorización y gestión completa de UPS, que incluye lecturas de temperatura y humedad en tiempo real cuando se conecta a tarjetas de administración remota CyberPower. Generalmente, los administradores las usan para supervisar los dispositivos conectados y asegurarse de que funcionan en un entorno adecuado, por ejemplo, en un back office, sala de servidores o centro de datos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> Cuando ocurre un evento definido, el administrador será notificado inmediatamente. Además, el producto proporciona cuatro cierres de contactos de entrada, lo que permite a los usuarios controlar hasta cuatro dispositivos conectados. También es compatible con la mayoría de las PDU conmutadas y monitoreadas.</p> </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Lectura de Temperatura: Fahrenheit y Celsius <li style='margin-bottom: 5px;*> Precisión de Temperatura: 32°F hasta 158°F +/- 1.8°; 0°C hasta 70°C +/- 1°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Precisión de humedad: 0-90 RH ± 2% <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje: 12V (de RMCARD205/RMCARD305) <li style='margin-bottom: 5px;*> Comunicación: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*> Contactos secos de entrada: 4 <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 45 x 29 x 59 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: 41.5 g </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitorización en tiempo real de temperatura y humedad
Característica 2	Compatibilidad con tarjetas RMCARD para gestión remota
Característica 3	4 entradas de contactos secos para control de dispositivos
Característica 4	Notificación inmediata ante eventos definidos
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Alimentación 12V mediante conexión RMCARD205/305