



Tarjeta Para Respaldo de Baterías Para Cuadros de Mando CAME / Compatible con Modelo 801QA-0080

SKU: 002RLB Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$2,138.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: RLB <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en reposo: 75 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de carga: 27 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga máx.: 400 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20 ÷ +55 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Baterías</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recargable <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperaje: 1.3 Ah (SDN4/6/8/10 / OPS001 / ZL60 / ZL65) / 3.2 Ah (FA7024) <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios requeridos: 2 Baterías PL712 </div> </div> <!-- Sección de kits compatibles --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kits Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-AXO-3024 Kit de brazos abatibles AXO3024 (Que incluyan cuadro de mando 801QA-0080) <li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-AXO-5024 Kit de brazos abatibles AXO5024 (Que incluyan cuadro de mando 801QA-0080) </div> <!-- Sección de componentes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>@ - Tarjeta LB39 <li style='margin-bottom: 5px;'>@ - Caja para la tarjeta <li style='margin-bottom: 5px;'>@ - Fusible 10 A <li style='margin-bottom: 5px;'>@ - LED de estado <li style='margin-bottom: 5px;'>@ - Distanciadores y tornillos para la fijación <li style='margin-bottom: 5px;'>@ - Cable de conexión <li style='margin-bottom: 5px;'>@ - Cables de conexión de las baterías </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del cable: 2 x 1.5 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima: 2 m (para cuadros de mando) / 10 m (para motor FA7024/7024CB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 V <li style='margin-bottom: 5px;'>LED de Estado <li style='margin-bottom: 5px;'>Verde fijo: Tensión de línea presente, NO en carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Verde intermitente: Tensión de línea presente, en carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Azul fijo: Funcionamiento con batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Azul intermitente: Funcionamiento en modalidad Green Power <li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo: Batería descargada </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>93 x 43 x 51 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>134 x 67 x 61 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SDN4/6/8/10 <li style='margin-bottom: 5px;'>OPS001 <li style='margin-bottom: 5px;'>FA00148M4B <li style='margin-bottom: 5px;'>ZN60 <li style='margin-bottom: 5px;'>ZN65 <li style='margin-bottom: 5px;'>LBF70 </div> </div> </div> <!-- Sección de instrucciones de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrucciones de Instalación</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Desconectar la tensión de línea antes de cualquier intervención en los cuadros o automatizaciones. <li style='margin-bottom: 10px;'>Fijar la tarjeta LB39, sin caja, en el cuadro de mando y colocar las baterías en una caja externa. <li style='margin-bottom: 10px;'>Colocar la tarjeta RLB y las baterías según las indicaciones del fabricante. <li style='margin-bottom: 10px;'>Desconectar el transformador de la tarjeta electrónica y conectarlo a la tarjeta LB39. <li style='margin-bottom: 10px;'>Conectar la tarjeta LB39 a la tarjeta electrónica con el cable suministrado. <li style='margin-bottom: 10px;'>Conectar las baterías con los cables suministrados. <li style='margin-bottom: 10px;'>Para la instalación en cuadros de mando, prever cables de sección 1.5 mm² con una longitud máxima de 2 metros. <li style='margin-bottom: 10px;'>Para la instalación en motor FA7024/7024CB, utilizar cables de 1.5 mm² con una longitud máxima de 10 metros. </div> <!-- Sección de eliminación y medio ambiente --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eliminación y Medio Ambiente</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los componentes del embalaje (cartón, plástico, etc.) se pueden considerar residuos sólidos urbanos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los componentes del producto (metales, tarjetas electrónicas, baterías, etc.) deben ser desmontados y eliminados por separado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Antes de eliminar el producto, verificar las normativas vigentes en el lugar de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>No dejar en el medio ambiente. </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene operación de cuadro de mando ante fallas de energía principal
Característica 2	Consumo standby ultrabajo de 75 mA para mayor autonomía de baterías
Característica 3	Carga controlada a 27 V con protección por corriente máxima de 400 mA
Característica 4	Operación confiable en rangos extremos de temperatura -20°C a +55°C
Característica 5	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de cuadros de mando
Característica 6	Compatible con baterías recargables de 1.3 Ah y 3.2 Ah según aplicación