

Sin imagen disponible

Tarjeta Principal de Reemplazo / Compatible con EV-4032TURBO / Diseño Industrial / Bajo Consumo Energético

SKU: 200205975 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$5,601.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta tarjeta principal de reemplazo está diseñada específicamente para el modelo EV-4032TURBO, ofreciendo una solución confiable para la restauración o actualización de sistemas existentes. Su arquitectura industrial garantiza estabilidad operativa en entornos de trabajo exigentes, mientras que su eficiencia energética contribuye a la reducción de costos operativos a largo plazo. La placa integra componentes de alta durabilidad y soporta diversas interfaces de almacenamiento para máxima flexibilidad de configuración. Su diseño permite una instalación ágil con compatibilidad retroactiva que minimiza el tiempo de inactividad del sistema.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Placa base compatible con modelo EV-4032TURBODiseño optimizado para alto rendimiento y estabilidad continuaComponentes de calidad industrial para mayor durabilidad operativaSoporte integrado para múltiples interfaces de almacenamientoArquitectura eficiente con bajo consumo energéticoFácil instalación con compatibilidad retroactiva garantizada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Función</div><div style='color: inherit;'>Tarjeta principal de reemplazo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;'>Modelo EV-4032TURBO</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Calidad de Componentes</div><div style='color: inherit;'>Industrial</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Rendimiento</div><div style='color: inherit;'>Optimizado para alto rendimiento y estabilidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Soporte para múltiples interfaces</div><div style='color: inherit;'>Bajo consumo (arquitectura eficiente)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Instalación</div><div style='color: inherit;'>Fácil instalación con compatibilidad retroactiva</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con modelo EV-4032TURBO
Característica 2	Diseño optimizado para alto rendimiento
Característica 3	Componentes de calidad industrial
Característica 4	Soporte para múltiples interfaces de almacenamiento
Característica 5	Arquitectura eficiente de bajo consumo
Característica 6	Instalación sencilla con compatibilidad retroactiva