



SKU: Z67RBPCBNN Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios - Refacciones

Precios con IVA incluido

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 16 Vcd<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 12 A máximo<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 a 55 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 118 x 34 x 12 cm<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 47'</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con torretas serie X67<li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador de alto rendimiento integrado<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de conexión rápida y segura<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta múltiples módulos de expansión<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto optimizado para eficiencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tecnología</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología TIR (Total Internal Reflection)<li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura óptica con reflexión interna total<li style='margin-bottom: 5px;'>Domo de policarbonato y texturizado</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alto brillo<li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil<li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo de corriente<li style='margin-bottom: 5px;'>88 LEDs con última tecnología en iluminación</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionalidades</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>45 patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico rojo/azul (interconstruido)<li style='margin-bottom: 5px;'>Luces callejonerías<li style='margin-bottom: 5px;'>Luces de penetración</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>SAE CLASS I<li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico rojo/azul<li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>5 años de garantía</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

Característica 1	Procesador de alto rendimiento integrado
Característica 2	Interfaces de conexión rápida y segura
Característica 3	Soporta múltiples módulos de expansión
Característica 4	Tecnología TIR con reflexión interna total
Característica 5	88 LEDs de última tecnología en iluminación
Característica 6	45 patrones de destello programables