



Tarjeta Principal NVR / 16 Puertos PoE / 8 MP / 4 Núcleos 1.5 GHz / 64 TB / Gigabit Ethernet

SKU: 200208124 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$9,118.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Esta tarjeta principal está diseñada para integrarse en grabadores de red (NVR) de gama profesional, proporcionando una plataforma de procesamiento centralizada para sistemas de videovigilancia IP de alta densidad. Incorpora 16 puertos PoE que simplifican la infraestructura al combinar alimentación eléctrica y transmisión de datos en un solo cable, reduciendo costos de instalación y mantenimiento. El procesador de cuatro núcleos a 1.5 GHz garantiza decodificación fluida de múltiples streams simultáneos, mientras que la interfaz Gigabit Ethernet asegura throughput de red sin cuellos de botella. Con soporte para resoluciones de hasta 8 megapíxeles y capacidad de almacenamiento expansible hasta 64 TB, esta placa base responde a las exigencias de proyectos de seguridad que demandan retención prolongada de video de alta definición.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>16 puertos PoE (Power over Ethernet) para conexión directa de cámaras IPSoporte de decodificación para cámaras de hasta 8 MP (4K/UHD)Procesador ARM de 4 núcleos a 1.5 GHzExpansión de almacenamiento hasta 64 TB<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Conectividad de video</div><div style='font-size: 15px; line-height: 1.6;'>16 puertos PoE
Cámaras IP hasta 8 MP
Decodificación simultánea multi-stream</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Procesamiento</div><div style='font-size: 15px; line-height: 1.6;'>CPU 4 núcleos @ 1.5 GHz
Arquitectura ARM
Optimizado para video H.265/H.264</div></div></div><div style='font-size: 15px; line-height: 1.6;'>Capacidad máxima 64 TB
Expansión mediante múltiples bahías
Compatible RAID (según chasis NVR)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Red</div><div style='font-size: 15px; line-height: 1.6;'>Gigabit Ethernet
10 / 100 / 1000 Mbps
Backplane de alta velocidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Factor de forma</div><div style='font-size: 15px; line-height: 1.6;'>Tarjeta principal (Motherboard)
Diseño para chasis NVR DS-7616NI-12/16P
Montaje en rack 1.5U</div></div></div><div style='margin-top: 25px; padding: 14px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 6px 6px 0;'><strong style='color: inherit;'>Nota de compatibilidad: Esta tarjeta principal es un componente de repuesto específico para el modelo de grabador DS-7616NI-12/16P. Verifique la revisión de hardware de su unidad antes de la instalación.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 puertos PoE integrados para cámaras IP
Característica 2	Resolución 8 MP para máxima claridad
Característica 3	Procesador quad-core 1.5 GHz de alto rendimiento
Característica 4	Capacidad de almacenamiento hasta 64 TB
Característica 5	Conectividad Gigabit Ethernet de alta velocidad
Característica 6	Diseño robusto para entornos profesionales