



Tarjeta Radio Alert / 6 Zonas / Activación DTMF o Llave de Seguridad / Relevador 5A / Monitoreo Audio 1 Minuto

SKU: RRA06 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$2,279.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La tarjeta Radio Alert de 6 zonas permite la activación remota mediante señales DTMF o mediante llave de seguridad física, ofreciendo flexibilidad operativa para centros de monitoreo y estaciones de radio. Cada una de las 6 zonas dispone de mensajes de voz independientes que pueden grabarse remotamente, facilitando la personalización de alertas sin intervención local. La salida de relevador habilita la activación directa de sirenas u otros dispositivos de alerta, mientras que el micrófono de alta sensibilidad permite el monitoreo ambiental durante un minuto completo tras la activación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Activación por DTMF o llave de seguridad física6 zonas con mensajes de voz independientesGrabación remota de mensajes de alarmaSalida de relevador para activación de sirena (contacto seco, 5A máximo)Monitoreo de audio de alta sensibilidad por 1 minutoConfiguración DTMF de 5 dígitos con clave de 3 dígitos reprogramable<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px;*>12V DC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Zonas</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px;*>6 zonas para sensores con salida de contacto seco NC (puente si no se usan)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Salida Relevador</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px;*>Contacto seco para sirena, 5A máximo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Seguridad</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px;*>Clave de 3 dígitos, reprogramable por DTMF</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Parámetros DTMF</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px;*>Duración mínima: 50ms | Tiempo máximo entre dígitos: 4 segundos</p></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Identificación de Conexiones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px;*>+ / -: Entrada de alimentación 12V DC</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Zonas S1-S6</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px;*>Sensores NC (puente si no se utilizan)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>VCD</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px;*>Alimentación del sistema</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>GND</h4><p style='margin-bottom: 0; font-size: 15px;*>Conexión de tierra común</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación dual por DTMF o llave física
Característica 2	6 zonas con mensajes de voz independientes
Característica 3	Grabación remota de mensajes de alarma
Característica 4	Relevador integrado para activación de sirena
Característica 5	Monitoreo ambiental de alta sensibilidad
Característica 6	Clave reprogramable de 3 dígitos vía DTMF