



Tarjeta Radio Alert, 6 zonas.

SKU: RRA06 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Voceo / Monitoreo Remoto

\$2,537.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación por DTMF o llave de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>6 zonas con mensajes de voz independientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Grabación remota de mensajes de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador para activación de sirena <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo de audio de alta sensibilidad por 1 minuto </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas: 6 zonas para sensores con salida de contacto seco NC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Relevador para sirena (contacto seco, 5A máximo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio: Micrófono de alta sensibilidad para monitoreo de ambiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Clave: 3 dígitos, reprogramable por DTMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración DTMF: Mínimo 50ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de comando: Máximo 4 segundos entre dígitos </div> </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Identificación de Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>+ - S1 a S6: Sensores NC (puente si no se usan) <li style='margin-bottom: 5px;'>LLAVE: Activación por llave de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>+ - COR: Configuración COR (jumper para radios Kenwood) <li style='margin-bottom: 5px;'>RXA: Conexión RXAudio de radio <li style='margin-bottom: 5px;'>TXA: Conexión TXAudio de radio <li style='margin-bottom: 5px;'>G: Tierra de radio <li style='margin-bottom: 5px;'>SIRENA: Salida relevador sirena <li style='margin-bottom: 5px;'>VOL: Ajuste sensibilidad monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;'>MIC: Entrada micrófono ambiente <li style='margin-bottom: 5px;'>PTT: Conexión PTT del radio </div> <!-- Sección de funciones especiales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones Especiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación por llave sin necesidad de radio DTMF <li style='margin-bottom: 5px;'>30 segundos para activación con llave <li style='margin-bottom: 5px;'>20 segundos para desactivación con llave <li style='margin-bottom: 5px;'>Desactivación por DTMF si activación fue por llave <li style='margin-bottom: 5px;'>Retransmisión de mensaje de alarma por zona cada minuto </div> </div> <!-- Sección de comandos DTMF --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comandos DTMF</h3> <div style='color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin-bottom: 10px;'>Formato: 5 dígitos - 3 dígitos (clave) + 2 dígitos (acción)</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>11: Monitoreo de audio (1 minuto) <li style='margin-bottom: 5px;'>51: Activar sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>50: Desactivar sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>39XX: Cambio de clave <li style='margin-bottom: 5px;'>91-96: Grabar mensaje por zona (1-6) <li style='margin-bottom: 5px;'>98: Grabar mensaje sistema activado <li style='margin-bottom: 5px;'>99: Grabar mensaje sistema desactivado <p style='font-size: 14px; margin-bottom: 5px;'>Reinicio de clave: *58747 (reiniciar dentro de 10 segundos)</p> </div> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>*No incluye antena <li style='margin-bottom: 5px;'>*Pregunte por tiempo de entrega <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo 4 segundos entre dígitos en comandos <li style='margin-bottom: 5px;'>No se almacena clave nueva si no se completa en tiempo <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere configuración de jumper para radios Kenwood </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación dual por DTMF o llave física
Característica 2	6 zonas con mensajes de voz independientes
Característica 3	Grabación remota de mensajes de alarma
Característica 4	Relevador integrado para activación de sirena
Característica 5	Monitoreo ambiental de alta sensibilidad
Característica 6	Clave reprogramable de 3 dígitos vía DTMF