



Tarjeta Receptora / 12 puertos / Compatibles con Módulos Hikvision (serie DSD41Qxxx)

SKU: DS-DR31H-12/U Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$405.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'/>
<p style='text-align: justify;'/>DS-DR31H-12 es una tarjeta receptora universal lanzada por Hikvision. Una sola tarjeta puede cargar hasta 512 x 512 píxeles (HiKlCT debe ser V5.3.1 o superior), 14 bits o más, corrección de cromaticidad luz por luz
y ajuste de gamma independiente de RGB, 3D y otras funciones para mejorar el efecto de visualización de la pantalla y mejorar la experiencia del usuario.</p> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align:
center;'/> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom:
5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Cantidad de puerto: 12 <li style='margin-bottom: 5px;'/>Capacidad máxima de píxeles: 512 x 512 píxeles <li style='margin-bottom: 5px;'/>Nivel de grises: 16 bit <li style='margin-bottom: 5px;'/>Compatible con módulos
LED: Serie DSD41Qxxx </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity:
0.8;'/>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Medidas: 91.5 mm x 18.7 mm x 144 mm <li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso: 95 g <li style='margin-bottom: 5px;'/>Consumo máximo: ≤ 2.5 W <li style='margin-bottom: 5px;'/>Voltaje de entrada: 3.3V a 5.5V <li style='margin-bottom: 5px;'/>Temperatura de trabajo: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'/>Humedad de trabajo: 10% a 90% RH (sin condensación) </div> <!-- Sección de accesorios --> <div
style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/>
<li style='margin-bottom: 5px;'/>Fuente de poder: LRS2005 <li style='margin-bottom: 5px;'/>Cable de datos 10m: <a href='https://www..mx/producto/LP-UT6A-1000-BU28-LINKEDPRO-BY-EPCOM-212932.html' target='_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration:
underline;'/>LP-UT6A-1000-BU28 <li style='margin-bottom: 5px;'/>Cable de datos 1m: <a href='https://www..mx/producto/DS-1NP6UEC0-100-B-HIKVISION-234359.html' target='_blank' rel='noopener' style='color:
inherit; text-decoration: underline;'/>DS-1NP6UEC0-100-B <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Verificar con Ingeniería la cantidad de accesorios requeridos (depende del tamaño de pantalla
deseado)</p> </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity:
0.8;'/>Consideraciones</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Se requiere controlador Hikvision:</p> <div style='margin-left: 20px;'/> <p style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit;
opacity: 0.8;'/>Serie C:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60C-01HI02NO-HIKVISION-
240958.html' target='_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'/>DS-DT60C-01HI02NO / <a href='https://www..mx/producto/DS-DT60C-01HI04NO-HIKVISION-238786.html' target='_blank' rel='noopener'
<li style='margin-bottom: 5px;'/>DS-
DT60C-01HI06NO <p style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Serie P:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>DS-DT60P-02HI04NO / DS-DT60P-02HDI12NO/U / <a href='https://www..mx/producto/DS-DT60P-
02HDI20NO/U-HIKVISION-233005.html' target='_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'/>DS-DT60P-02HDI20NO/U <p style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity:
0.8;'/>Serie V:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/><a href='https://www..mx/producto/DS-DT60V-03HI06NO-HIKVISION-238803.html'
target='_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'/>DS-DT60V-03HI06NO / <a href='https://www..mx/producto/DS-DT60V-03HDI12NO/U-HIKVISION-241021.html' target='_blank' rel='noopener' style='color:
inherit; text-decoration: underline;'/>DS-DT60V-03HDI12NO/U / DS-
DT60V-03HDI20NO/U <p style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Serie C60S:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>DS-C60S-56 con tarjeta de salida DS-C60S-20NO <p style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity:
0.8;'/>Verificar con Ingeniería el controlador requerido (depende del tamaño de pantalla deseado)</p> </div> </div> <!-- Sección de ventajas --> <div style='margin-bottom: 30px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid
currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 10px;'/>Coopere con HiKlCT y CLB para corregir el brillo y la
cromaticidad de cada punto de luz, eliminar eficazmente la aberración cromática, hacer que el brillo y la cromaticidad de toda la pantalla sean altamente uniformes y mejorar la calidad de la imagen de la pantalla. <li style='margin-bottom: 10px;'/>Ajuste las líneas claras y oscuras causadas por la unión de módulos y gabinetes, y mejore la brusquedad visual causada por las líneas claras y oscuras. Tiene efecto inmediato durante el proceso de ajuste, lo cual es fácil de usar.
 </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'/>
src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/imagenes/HIKVISION-VW-DS.png' alt='Diagrama de sistema Hikvision'/> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga hasta 512 × 512 píxeles por tarjeta con profundidad de 16 bits
Característica 2	Corrección cromática individual para cada punto de luz LED
Característica 3	Ajuste gamma independiente por canal RGB para precisión cromática
Característica 4	12 puertos para expansión modular de pantallas grandes
Característica 5	Compatibilidad con módulos LED serie DSD41Qxxx de Hikvision
Característica 6	Consumo máximo ? 2.5 W con voltaje de entrada flexible 3.3V a 5.5V