

Tarjeta Receptora / 5.5 VCD / 1A / LED Exterior / Compatible Familia CW / Diseño Modular

SKU: DS-D40CE13-2F/HUB Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

Garantía: 5 años

$775.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta receptora diseñada para paneles LED de exterior, compatible con la familia CW de controladoras. Opera con alimentación de 5.5 VCD y 1A, ofreciendo alta eficiencia energética para instalaciones de videowall. Su diseño modular permite adaptar configuraciones según las dimensiones y requerimientos específicos de cada proyecto. Construida para resistir condiciones climáticas extremas, garantiza operación continua en entornos exteriores exigentes.
Características Principales
Compatible con familia CW para LED exterior
Alimentación 5.5 VCD, 1A para alta eficiencia energética
Diseño modular para videowalls personalizados
Resistente a condiciones climáticas extremas
Interfaz de fácil integración en sistemas
Escalabilidad para proyectos de gran formato
Especificaciones Técnicas
Tipo de Producto
Tarjeta Receptora

Aplicación
Panel LED de Exterior

Compatibilidad
Familia CW (DS-D40xxCW-2F)

Voltaje de Alimentación
5.5 VCD

Corriente
1A

Diseño
Modular

Resistencia Ambiental
Condiciones climáticas extremas

Escalabilidad
Proyectos de gran formato

Notas de Implementación
Las refacciones se consideran dependiendo del tamaño del videowall requerido. Se recomienda verificar con el equipo de ingeniería las cantidades necesarias desde la planificación inicial del proyecto. La cantidad de tarjetas receptoras debe calcularse en función de la resolución y dimensiones totales del videowall.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Alta eficiencia energética con 5.5 VCD y 1A**
Característica 2	**Operación en condiciones climáticas extremas**
Característica 3	**Integración sencilla en sistemas existentes**
Característica 4	**Escalabilidad para videowalls de gran formato**
Característica 5	**Diseño modular para configuraciones personalizadas**
Característica 6	**Optimizada para paneles LED de exterior**