

Tarjeta Receptora LED / Compatible Familia CW / Alimentación 5.5 VCD 1 A / Diseño Modular para Videowall / Uso Exterior

SKU: DS-D40CE22-2F/HUB Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

Garantía: 5 años

$526.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La tarjeta receptora DSD40CE222F/HUB es un componente modular de refacción diseñado para paneles LED de exterior compatibles con la familia CW (DS-D40xxCW-2F). Su función es recibir y distribuir la señal dentro del gabinete del panel, lo que permite mantener la operación continua de videowalls instalados en intemperie. Opera con alimentación de 5.5 VCD a 1 A, configuración orientada a una alta eficiencia energética y a la estabilidad del módulo. El diseño modular facilita el reemplazo del componente y la integración en sistemas de videowall existentes, además de adaptarse a configuraciones de formato personalizado. Su construcción está prevista para resistir condiciones climáticas extremas y para escalar en proyectos de gran formato.

Características Generales
Tipo de producto: tarjeta receptora (refacción) para panel LED de exterior
Compatibilidad: familia CW, modelos DS-D40xxCW-2F
Alimentación: 5.5 VCD, 1 A
Diseño modular para videowalls personalizados
Resistencia a condiciones climáticas extremas
Interfaz de fácil integración en sistemas de videowall
Escalabilidad para proyectos de gran formato
Las refacciones se consideran según el tamaño del videowall requerido; se recomienda validar la cantidad y el modelo con el equipo de ingeniería del proyecto
Se requiere adquirir las refacciones desde la primera compra del proyecto

Desempeño
Compatibilidad: familia CW para LED de exterior
Modelos compatibles: DS-D40xxCW-2F
Aplicación: videowalls de formato personalizado
Escalabilidad: proyectos de gran formato
Integración: interfaz de fácil conexión al sistema

Físicas y Eléctricas
Alimentación: 5.5 VCD
Corriente: 1 A
Eficiencia: alta, orientada a operación continua
Construcción: resistente a condiciones climáticas extremas
Formato: tarjeta modular de refacción

Contenido del Paquete
Tarjeta receptora DSD40CE222F/HUB
Nota: refacción dimensionada según el tamaño del videowall
Nota: validar cantidad y compatibilidad con ingeniería del proyecto
Nota: adquirir las refacciones desde la primera compra

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Alta eficiencia energética con 5.5 VCD y 1A**
Característica 2	**Diseño modular para videowalls personalizados**
Característica 3	**Resistencia a condiciones climáticas extremas**
Característica 4	**Interfaz simplificada para integración en sistemas**
Característica 5	**Escalabilidad para proyectos de gran formato**
Característica 6	**Optimizada para paneles LED de exterior**