



Tarjeta Temporizada a 100ms /2 ENT,2 SAL. para Torniquetes

SKU: RT100 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Tarjetas de Relevador

\$410.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pulso de 100 ms programable <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas y 2 salidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración dual de entradas y salidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Pulsos precisos para control eficiente </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración pulso: 100 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: 2 (E1, E2) por contacto seco <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 2 (G1, G2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones: +, - (alimentación), G (tierra) </div> <!-- Sección de funcionamiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funcionamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>Al accionar cualquier entrada (E1, E2), la tarjeta envía un pulso de salida en G1, G2 con duración de 100ms independientemente del tiempo que permanezca accionada la entrada.</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>Retardo en sistemas de acceso tipo torniquetes para evitar que dos o más accesos se presenten bajo una misma señal (accesos no autorizados).</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pulso de 100ms programable e independiente del tiempo de activación
Característica 2	2 entradas E1/E2 por contacto seco para disparo flexible
Característica 3	2 salidas G1/G2 con pulsos precisos para control eficiente
Característica 4	Configuración dual de entradas y salidas para versatilidad
Característica 5	Alimentación estable a 12VCC para operación confiable
Característica 6	Diseño compacto para integración sencilla en gabinetes