



Tarjeta Temporizadora RTOD01 / Retardo 0-60 segundos / Duración 0-60 segundos / Alimentación 12VDC / Salida Relevador NA-NC-C / Indicadores LED

SKU: RTOD01 Marca: Ruiz Electronics Categoría: Tarjetas de Relevador

\$604.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Ruiz Electronics modelo: RTOD01

La tarjeta temporizadora RTOD01 es un dispositivo electrónico profesional diseñado para aplicaciones industriales y de automatización que requieren control preciso de tiempos de activación. Cuenta con dos temporizadores independientes ajustables mediante potenciómetros: uno para el retardo de activación (0-60 segundos) y otro para la duración de la activación del relevador (0-60 segundos). La alimentación es de 12VDC y la activación se realiza mediante contacto seco entre las terminales IN y negativo. Incluye indicadores LED para estado de energía y estado del relevador, proporcionando retroalimentación visual del funcionamiento del sistema.

Características Generales

- Tipo:** Tarjeta temporizadora con ajuste independiente
- Rango de temporización:** 0-60 segundos para retardo y duración
- Modo de activación:** Contacto seco (Normalmente Abierto)
- Indicadores:** LED para energía y estado del relevador
- Aplicaciones:** Industrial, automatización, control de procesos

Especificaciones Eléctricas

- Alimentación:** +12VDC
- Entrada activación:** Contacto seco (Normalmente Abierto)
- Salida relevador:** NA (Normalmente Abierto), C (Común), NC (Normalmente Cerrado)
- Temporizador retardo (Tmp1):** 0-60 segundos ajustable
- Temporizador duración (Tmp2):** 0-60 segundos ajustable
- Indicadores y Controles:** LED indicador energía, LED indicador relevador
- Potenciómetro Tmp1:** Ajuste tiempo de retardo
- Potenciómetro Tmp2:** Ajuste duración activación
- Terminal IN:** Entrada de activación
- Terminal (-):** Negativo/common

Aplicaciones y Funcionamiento

- Disparo:** Contacto seco entre IN y (-)
- Módulos:** todos activación, Botón, sensor, salida de contacto seco
- Tipo:** señal de Momentánea
- Configuración:** Dos temporizadores independientes
- Uso típico:** Retardo en activación con duración ajustable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso de tiempos con dos potenciómetros independientes
Característica 2	Activación por contacto seco para integración con sistemas existentes
Característica 3	Salida a relevador con contactos NA, NC y COM para versatilidad de conexión
Característica 4	Indicadores LED duales para monitoreo visual de energía y estado del relevador
Característica 5	Alimentación 12VDC estándar para compatibilidad con fuentes industriales comunes
Característica 6	Diseño compacto para instalación en paneles de control y gabinetes de automatización