



Tarteja ZL39B / Compatible con Barreras CAME GT3750 y GARD 4 / Sustituto de la Tarjeta ZL38

SKU: 88003-0124 Marca: CAME Categoría: Refacciones

\$4,115.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: ZL39B<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Barreras CAME GT3750 y GARD 4<li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazo: Tarjeta ZL38<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 120/230 V AC<li style='margin-bottom: 5px;'>Fusibles: 1,6 A (230V) / 3,15 A (120V)<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad Baterías: No compatible con cargador de baterías<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso Baterías: Requiere LB39 (no compatible con LB38)</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Limitaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento Combinado: No compatible con ZL38<li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento: Solo compatible con automatizaciones con la misma tarjeta electrónica<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Barreras G4040Z, G2080Z, G4000, G6000, G6500, G3750 y G3250</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Posición Fusible: Siempre en el bornero<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 120/230 V AC<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión Motor: Bornero AF-CF<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección Térmica: Conexión THERMAL24V 0</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacidad de Contactos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: 24V AC, máximo 40W<li style='margin-bottom: 5px;'>Lámpara Adicional: 24V AC, máximo 25W<li style='margin-bottom: 5px;'>Luz Intermitente: 24V AC, máximo 25W<li style='margin-bottom: 5px;'>Luz Indicadora: 24V AC, máximo 3W</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Pulsador STOP: Contacto NC<li style='margin-bottom: 5px;'>Función SOLO ABRE:<li style='margin-bottom: 5px;'>Función APERTURA PARCIAL:<li style='margin-bottom: 5px;'>Solo para modo combinado<li style='margin-bottom: 5px;'>Selector Teclado: Conexión en bornero 8<li style='margin-bottom: 5px;'>Antena: Conexión con cable RG58</div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: Desconectar tensión antes de intervenir<li style='margin-bottom: 5px;'>Programación: Teclas de programación en la tarjeta<li style='margin-bottom: 5px;'>Selector Transponder: Conexión en bornero 7<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: Conector para tarjeta Memory Roll<li style='margin-bottom: 5px;'>Radiofrecuencia: Conector para tarjeta de radiofrecuencia con empalme</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Identificación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: 880030124<li style='margin-bottom: 5px;'>Código Alternativo: FA01747-E5<li style='margin-bottom: 5px;'>Fecha Documento: 10/2021<li style='margin-bottom: 5px;'>Partes: 4 Borneros, 2 Fusibles, 19 Conexiones</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reemplazo directo sin modificaciones físicas
Característica 2	Alimentación universal 120/230V AC autoajustable
Característica 3	Conexión para antena con cable RG58 integrado
Característica 4	Protección térmica en conexión dedicada 24V
Característica 5	Selector de teclado y programación en placa
Característica 6	Fusibles ajustados según tensión de operación